現場の設定に、大きなモニターを運んでいませんか？

映像確認を、持ち運べる14型で。

14型フルHD・約610gのモバイルディスプレイ。
録画機の初期設定やカメラ映像の確認を、現場で手軽に。

LCD-YC141DX

14インチ フルHDモバイルモニター
USB Type-C電源アダプター付き（IPSオリジナルセット）

14.0型	フルHD・ADSパネル
約610g	軽量・コンパクト
HDMI/USB-C	2種類の映像入力



製品写真：LCD-YC141DX

現場で効く、4つの理由。

01 持ち運べる14型フルHD
1920×1080・広視野角ADSパネル。斜めからでも見やすい表示。

02 約610gの薄型設計
スタンド一体型。施工現場や営業先への持ち運びに便利。

03 NVR・MVRの確認に
録画機のHDMI出力をつなぎ、初期設定や録画再生を確認。

04 電源アダプター付き
IPSでは、USB Type-C電源アダプターを標準セット。

※ HDMI接続時は、映像入力とは別にUSB給電が必要です。

現場の作業を、もっと身軽に。

録画機のHDMI出力をつなぐだけ。現場での設定・調整作業を効率化します。

POINT 1
HDMIで接続
録画機のHDMI出力を
モニターへ

POINT 2
USB-Cで給電
付属の
電源アダプターから給電

POINT 3
その場で確認
設定画面・
映像・録画を表示

大型モニター不要
現場の設定作業を効率化

こんな現場の「困った」に。

施工現場

**大きなモニターを
現場に持ち込むのが大変**

NVR・MVRの初期設定や
カメラ映像を、現場で確認。

営業先

映像の良さを、その場で見せたい

防犯カメラの映像デモを、
お客様に提示。

IPカメラの設定

**ノートPCの
画面だけでは作業しづらい**

ノートPCのサブモニターと
して活用。

持ち運びに、必要十分な基本性能。

画面・パネル	14.0型ワイド / ADS方式・非光沢
最大解像度	1920×1080（フルHD）・最大60Hz
映像入力	HDMI（ミニ）、USB Type-C
電源・消費電力	DC5V / 最大6.8W
外形寸法・質量	約325×16×208mm / 約610g
IPS標準セット	本体、USB電源アダプター、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、キャリングケース
メーカー保証	3年間（条件あり）

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ USB Type-Cによる映像入力には、接続機器のDisplayPort Alt Mode対応が必要です。
※ 24時間連続稼働を前提とした製品ではありません。IPカメラのLAN端子・PoE端子には直接接続できません。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。