カメラ4台の配線、ごちゃついていませんか？

小規模なカメラ構成を、すっきりコンパクトに。

4ポートのPoE給電と、2ポートのアップリンクを搭載。
幅130mmの本体で、店舗や事務所のカメラ接続をまとめます。

PFS3006-4ET-60

PoE Hub 4給電 / 6ポート
アンマネージド・PoEウォッチドッグ搭載

4ポート	PoE給電ポート
60W	PoE給電容量・合計
130mm	コンパクトな本体幅



製品写真：PFS3006-4ET-60

現場で効く、4つの理由。

01 幅130mmの小型設計
130×85×26mm・約0.3kg。金属製ケースで壁掛けにも対応。

02 4台分の接続を集約
PoEポート4系統とアップリンク2系統。アンマネージド方式。

03 PoEウォッチドッグ
自動的なポート再起動で、PoE機器の運用を支援します。

04 Hi-PoE最大60W
ポート1は、Hi-PoEによる最大60Wの給電出力に対応。

※ 全ポート合計のPoE容量は60Wです。

給電容量と配線距離に合わせた構成に。

接続台数だけでなく、機器の最大消費電力も確認して構成します。

POINT 1
台数を確認
PoE給電は最大4ポート

POINT 2
電力を確認
全ポート合計で60Wまで

POINT 3
距離を確認
拡張モードで最大250m／10Mbps

安定した構成に
無人環境の運用も支援

こんな現場の「困った」に。

店舗・事務所

カメラ数台のために、大きなハブは置けない

幅130mmの本体で、限られたスペースに設置。

無人の現場

機器の再起動のために出向いている

PoEウォッチドッグが、自動的にポートを再起動。

離れたカメラ

100mを超える配線がある

長距離PoEで、最大250m／10Mbpsに対応。

小規模構成に、必要な機能を1台に。

スイッチ種別	レイヤー2／アンマネージドPoEスイッチ
PoEポート	ポート1〜4：RJ-45 ×4（10／100Mbps）
アップリンク	ポート5・6：RJ-45 ×2（10／100Mbps）
PoE規格	IEEE 802.3af／802.3at／Hi-PoE
PoE総容量	60W（ポート1：Hi-PoE最大60W）
拡張モード	最大250m／10Mbps
電源・寸法・重量	DC53V / 130×85×26mm / 0.3kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ ポート1で大きな電力を使用すると、他のポートに使える給電容量は減少します。
※ 接続機器の給電規格と電力条件に合わせて構成してください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。