8台のカメラ、給電と通信をまとめたい？

8台のカメラ接続を、コンパクトにまとめる。

8ポートのPoE給電と、2ポートのギガビットアップリンクを搭載。
小規模な防犯カメラシステムの運用を支えます。

PFS3010-8GT-96

PoE Hub 8給電 / 10ポート
全ポートギガビット対応・アンマネージド

8ポート	PoE給電ポート
96W	PoE給電容量・合計
1000M	全10ポートギガビット対応



製品写真：PFS3010-8GT-96

現場で効く、4つの理由。

01 全ポートギガビット
PoE 8ポート＋アップリンク2ポート、すべてギガビット対応。

02 省スペースに集約
190×100×30mm・0.50kg。給電と通信を1台に集約。

03 PoEウォッチドッグ
PoEウォッチドッグと長距離PoEで、運用を支えます。

04 最大90Wの高出力
対応レッドポートは、最大90Wの給電に対応。

※ 全ポート合計のPoE容量は96Wです。

接続台数は、電力条件に合わせて設計。

給電規格と機器の最大消費電力を確認して、構成を決めます。

POINT 1
台数を確認
PoE給電は最大8ポート

POINT 2
電力を確認
全ポート合計で96Wまで

POINT 3
距離を確認
拡張モードで最大250m／10Mbps

安定した構成に
小規模システムを1台で

こんな現場の「困った」に。

店舗・事務所

カメラ8台分の電源を用意できない

LANケーブルで、給電と通信をまとめます。

高解像度カメラ

通信がボトルネックにならないか心配

全10ポートがギガビットに対応。

離れたカメラ

100mを超える配線がある

長距離PoEで、最大250m／10Mbpsに対応。

給電と通信を、省スペースな1台に。

スイッチ種別	アンマネージドPoEスイッチ
PoEポート	ポート1〜8：RJ-45 ×8（10／100／1000Mbps）
アップリンク	ポート9・10：RJ-45 ×2（10／100／1000Mbps）
PoE規格	IEEE 802.3af／802.3at／802.3bt、Hi-PoE
PoE総容量	96W（対応レッドポート：最大90W）
拡張モード	最大250m／10Mbps
電源・寸法・重量	DC48〜57V / 190×100×30mm / 0.50kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 接続台数は、給電規格と電力条件に合わせて設計してください。
※ 高出力ポートで大きな電力を使用すると、他のポートに使える給電容量は減少します。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。