16台のカメラ、給電と通信をどう管理しますか？

給電と通信を、まとめて管理。

16ポートのPoE給電と、4ポートのアップリンクを搭載。
最大90W給電やWeb・アプリ管理で、システムの構築と運用を支えます。

DH-CS4220-16GT-240

PoE Hub 16給電 / 20ポート
全ポートギガビット対応・Web／アプリ管理対応

16ポート	PoE給電ポート
240W	PoE給電容量・合計（以下）
90W	ポート1・2の最大給電出力



製品写真：DH-CS4220-16GT-240

現場で効く、4つの理由。

01 全ポートギガビット
PoE 16ポート＋アップリンク4ポート（RJ-45×2、SFP×2）。

02 最大90Wの高出力
ポート1・2は90W以下、ポート3〜16は30W以下に対応。

03 Web・アプリ管理に対応
Web画面とアプリで管理。ポートVLAN、STP／RSTPも搭載。

04 PoEウォッチドッグ
長距離PoEとPoEウォッチドッグで、運用を支援。

※ PoE給電容量は、全ポート合計で240W以下です。

各ポートと全体、両方の上限を確認。

各ポートの上限と、全ポート合計の給電容量を満たす構成にします。

POINT 1
ポートの上限
ポート1・2は
90W、他は30W以下

POINT 2
合計の上限
全ポート合計で
240W以下

POINT 3
距離を確認
長距離PoEで最大250m

管理できる構成
Web・アプリで管理

こんな現場の「困った」に。

中規模システム

**カメラ台数が増え、
ハブが足りない**

16ポートのPoE給電を、
1台に集約。

高消費電力機器

電力の大きい機器を接続したい

ポート1・2は、最大90Wの
給電に対応。

ネットワーク管理

映像用ネットワークを分けたい

ポートVLAN対応の
スマートマネージドスイッチ。

映像ネットワークに必要な機能を、1台に。

スイッチ種別	ギガビット対応スマートマネージドPoEスイッチ／レイヤ2
PoEポート	ポート1〜16：10／100／1000BASE-T ×16
アップリンク	ポート17・18：RJ-45 ×2 / ポート19・20：SFP ×2
PoE規格	IEEE 802.3af／802.3at／802.3bt、Hi-PoE
給電上限	ポート1・2：90W以下 / ポート3〜16：30W以下 / 合計240W以下
管理方式	Web管理、アプリ管理
電源・寸法・重量	内蔵電源 AC100〜240V / 440×220×44mm / 2.37kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 各ポートの上限と全ポート合計の給電容量を、両方満たす構成でご使用ください。
※ 長距離PoE使用時は、通信速度が10Mbpsに制限されます。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。