録画機から離れた場所で、映像を見たい？

録画機の映像を、離れたモニターへ。

Cat6／6A／7ケーブル1本で、HDMI映像を延長。
受信機へも同じケーブルで給電し、モニター側の電源配線を省けます。

HDE-P02P70

HDMI-LANケーブル エクステンダー
送信機・受信機セット

最大70m	フルHD（1080p・60Hz）
最大40m	4K／30Hz HDR対応
PoC	受信機へケーブルで給電



製品写真：HDE-P02P70

現場で効く、4つの理由。

01 フルHDで最大70m延長
1080p／60Hzで最大70m、4K／30Hzで最大40mの伝送。

02 受信機側の電源を省ける
送信機から接続ケーブルを介して、受信機へ給電します。

03 録画機の近くでも確認
送信機に、HDMIループアウトを搭載。

04 送信機・受信機セット
録画機と離れた監視モニターの接続に活用できます。

※ Cat6／6A／7ケーブル使用時。距離はケーブル品質や接続環境で変わります。

映像の延長と、受信機への給電を1本で。

録画機をバックヤードに、モニターを受付や管理室に置く構成に。

POINT 1
送信機へ入力
録画機の
HDMI出力を接続

POINT 2
LANで延長
Cat6／6A／7ケーブル1本

POINT 3
受信機から出力
離れたモニターへ
HDMI出力

離れた場所で確認
受信機用の電源は不要

こんな現場の「困った」に。

受付・管理室

**録画機はバックヤード、
映像は受付で見たい**

HDMI出力を、離れた
モニターへ届けます。

モニター側の電源

**受信機のための
電源を用意しにくい**

PoC給電で、受信機用の
電源配線を省けます。

2か所で確認

録画機のそばでも映像を見たい

ループアウトで、送信機側にも
モニターを接続。

モニター配線に、必要な機能をセットで。

製品構成	送信機・受信機セット
最大対応映像	4K／30Hz HDR
最大延長距離	1080p／60Hz：最大70m / 4K／30Hz：最大40m
伝送ケーブル	Cat6／Cat6A／Cat7（UTP／STP対応・T568B結線）
給電方式	PoC対応（送信機から受信機へ給電）
ループアウト	送信機側でHDMIモニターへの出力に対応
寸法・重量	75×80×18mm / 約60g（送信機・受信機それぞれ）

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ PoCは受信機への給電機能です。モニターや録画機の電源は別途必要です。
※ 接続用HDMIケーブルおよびCat6／6A／7ケーブルは付属していません。最大伝送距離は、すべての接続環境で保証される値ではありません。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。