モニターまでの配線に、同軸ケーブルを使えませんか？

HDMI映像を、同軸ケーブルで遠くへ。

同軸ケーブル1本で、HDMI映像を最大100m延長。
録画機と離れた監視モニターの接続に検討できるエクステンダーです。

HCE-HE01C

HDMI-同軸ケーブル エクステンダー
送信機・受信機セット・最大1080p対応

最大100m	同軸ケーブルで延長
1080p	最大対応解像度
同軸1本	5C-FB以上のケーブルで伝送



製品写真：HCE-HE01C

現場で効く、4つの理由。

01 最大100mの映像延長
5C-FB以上の同軸ケーブルで、HDMI映像を最大100m延長。

02 同軸ケーブルを伝送路に
送信機と受信機の間を、同軸ケーブル1本で接続。

03 フルHDに対応
最大1080pのHDMI映像を、離れたモニターへ伝送。

04 既設配線の活用も
既設配線が適合する場合、同軸配線を活用した設置も検討可。

※ 5C-FB以上の同軸ケーブル使用時。既設ケーブルすべてで使用できるものではありません。

離れたモニターへ、同軸配線で映像を届ける。

バックヤードの録画機の映像を、受付や管理室のモニターで確認。

POINT 1
送信機へ入力
録画機の
HDMI出力を接続

POINT 2
同軸で延長
5C-FB以上の
同軸ケーブル1本

POINT 3
受信機から出力
モニターのHDMI入力へ

離れた場所で確認
最大100m先の
モニターへ

こんな現場の「困った」に。

受付・管理室

**録画機から離れた
場所で映像を見たい**

HDMI出力を、同軸ケーブルで
延長。

既設の同軸配線

既設の同軸ケーブルを活用したい

適合する場合、既設配線の活用も
検討できます。

長い配線経路

モニターまでの配線距離が長い

同軸ケーブル1本で、最大
100m延長。

同軸で延ばす、シンプルな構成。

製品構成	送信機・受信機セット
最大対応解像度	1080p
最大延長距離	100m（5C-FB以上の同軸ケーブル使用時）
伝送ケーブル	5C-FB以上の同軸ケーブル（付属なし）
ケーブル長の目安	5〜100m
電源アダプタ	2個付属（送信機・受信機用）

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 既設配線を使用する場合は、ケーブル種別・長さ・劣化状態・接続箇所を確認してください。
※ 最大伝送距離は、すべての接続環境で保証される値ではありません。録画機・モニターは別途必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。