あと100m先に、カメラを付けたい？

屋外のPoEカメラを、さらに100m先へ。

PoEスイッチとカメラの間に設置し、給電と通信を最大100m延長。
IP67で屋外設置が可能。電源アダプターも不要です。

POE-EXT3001GP

屋外用PoEエクステンダー
電源不要・100m延長・ギガビット対応

+100m	PoEとLAN通信を追加延長
IP67	屋外対応の防水構造
電源不要	PoE受電で動作



製品写真：POE-EXT3001GP

現場で効く、4つの理由。

01 100m制限を超える
PoE給電とネットワーク通信を、さらに最大100m延長。

02 IP67の防水構造
別途ボックス等を用意せずに、屋外設置が可能です。

03 電源工事を増やさない
PoE電源で動作。中継地点にAC100V電源は不要。

04 ギガビット通信に対応
10 / 100 / 1000Mbps。
IEEE802.3af/atに対応。

※ 屋外設置時は、防水接続部を確実に施工してください。

電源工事を増やさずに、PoEを延長。

既存のPoEネットワークを延長し、離れた場所へのカメラ設置を効率化。

POINT 1
PoEスイッチ
LANケーブルで接続

POINT 2
エクステンダー
PoE受電で
動作・電源不要

POINT 3
カメラへ
さらに最大100m延長

離れた場所へ設置
屋外にそのまま設置

こんな現場の「困った」に。

駐車場・屋外

**建物から離れた場所に
カメラを付けたい**

PoEとLAN通信を、最大
100m追加延長。

中継地点

**途中に電源も
ボックスも用意したくない**

IP67・電源不要で、屋外に
設置できます。

高解像度カメラ

**延長しても、
通信速度を確保したい**

ギガビット通信に対応。

屋外の延長に、必要な性能を。

PoE入力 / 出力	RJ45 ×1 / RJ45 ×1
通信速度	10 / 100 / 1000Mbps
PoE規格	IEEE802.3af / IEEE802.3at
PoE入力・出力	最大30W（出力は規格上の公称値）
延長距離	最大100m追加延長
防水・防塵 / 動作温度	IP67 / -10°C ～ +50°C
外形寸法・電源	約156.5 × 29 × 29mm / PoE受電（別途AC電源不要）

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 実際のカメラへの供給可能電力は、上流PoEスイッチの給電能力、本体の消費電力、LANケーブルの長さ・品質によって変動します。
※ IEEE802.3af/at対応機器で使用してください。24Vパッシブ PoE機器には対応しません。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。