カメラをもう1台。でも、LANケーブルは1本だけ？

LANケーブル1本で、カメラ2台へ分岐。

PoEスイッチからの電力と通信を、2つのPoE出力ポートに分岐。
最大100mの追加延長にも対応。ACアダプターは不要です。

POE-EXT02G

2ポートPoEエクステンダー
電源不要・100m延長・ギガビット対応

1→2	1本のLAN配線から2台へ分岐
+100m	ネットワークとPoEを延長
電源不要	PoE受電で動作



製品写真：POE-EXT02G

現場で効く、4つの理由。

01 1入力→2出力に分岐
既存のPoE配線を活用して、2台のカメラへ接続。

02 最大100mの追加延長
ネットワークとPoEを、さらに最大100m延長。

03 外部電源が不要
PoE電源で動作。本体用のACアダプターは不要。

04 ギガビット通信に対応
10 / 100 / 1000Mbps。
IEEE802.3af/atに対応。

※ 2台へ同時に30Wずつ供給できるという意味ではありません。

PoE配線の延長と2分岐を、1台で。

既設のPoE配線を活用したカメラ増設や、100mを超える配線に。

POINT 1
PoEスイッチ
LANケーブル1本で入力

POINT 2
2ポートに分岐
PoE受電で
動作・電源不要

POINT 3
カメラ2台へ
最大100mの追加延長

**配線を
活かして増設**
1本のLANを有効活用

こんな現場の「困った」に。

駐車場のカメラ増設

**出入口と通路、近い
2か所に付けたい**

1本のLAN配線から、2台の
カメラへ分岐。

工場・倉庫

幹線のLAN配線を増やしたくない

1本の幹線LAN配線を利用して、
2台を接続。

100m超の配線

カメラまで100mを超えてしまう

最大100mの追加延長に対応。

分岐と延長に、必要な性能を。

PoE入力 / 出力	RJ45 ×1 / RJ45 ×2
通信速度	10 / 100 / 1000Mbps
PoE対応規格	IEEE802.3af / IEEE802.3at
PoE入力	最大30W（メーカー公称）
PoE出力	合計給電量は、入力電力の範囲内に制限
延長距離	最大100m追加延長
筐体・外形寸法	金属製 / 約83 × 53 × 26mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 2ポートに接続した機器の合計消費電力は、上流側のPoE給電能力から本体消費電力とケーブル損失を差し引いた範囲内に収める必要があります。
※ 屋外では防水ボックスなどに収納してください。LANケーブルはCat5e以上を推奨します。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。