回線工事ができない現場、遠隔監視をあきらめていませんか？

温度変化のある現場にも、LTEの通信環境を。

−20〜60℃対応の小型IoTルータと、専用ACアダプタのセット。
防犯カメラや録画機の通信回線に、モバイル通信を活用できます。

EA01A

M2M SIMルーター ＋ 専用ACアダプタ
外部アンテナ接続可

−20〜60℃	本体・電源とも対応
nanoSIM	SIMロックフリー
外部アンテナ	別売りアンテナを接続可



製品写真：EA01A

現場で効く、4つの理由。

01 広い動作温度範囲
本体も専用ACアダプタも、−20〜60℃に対応。

02 カードサイズの小型設計
約80×54×16mm・約50g。
内蔵アンテナで省スペース。

03 外部アンテナに対応
電波状況に応じて、別売りの外部アンテナを接続できます。

04 無人拠点の運用を支援
定時再起動とWAN回線監視を搭載。

※ 導入時は、LTE対応の通信契約をご用意ください。

幅広い温度環境と、無人拠点の運用に。

空調設備のない倉庫や設備監視の現場など、温度変化のある場所での導入に。

POINT 1
SIMを用意
nanoSIM・
LTE対応の契約

POINT 2
LANで接続
録画機やカメラと
有線LAN接続

POINT 3
遠隔で管理
Web設定画面・
NetMeister対応

LTEで通信環境を
モバイル通信を活用

こんな現場の「困った」に。

空調のない倉庫

夏も冬も、機器の温度が心配

本体・電源とも、−20〜
60℃に対応。

電波の弱い場所

設置場所で電波が入りにくい

別売りの外部アンテナを
接続できます。

無人の拠点

**通信が止まるたびに、
現地へ出向いている**

定時再起動とWAN回線監視で、
運用を支援。

現場の通信を支える、基本性能。

メーカー／型番	NECプラットフォームズ ／ EA01A
LTE周波数帯	Band 1 / 8 / 19 / 26
有線LAN	100BASE-TX ×1（RJ-45）
SIM	nanoSIM ×1 ／ SIMロックフリー
動作温度	−20〜60℃（本体・ACアダプタ02）
本体サイズ・質量	約80×54×16mm・約50g
セット内容	EA01A ＋ M2Mアダプタ用ACアダプタ02

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ LAN接続時の受信は最大100Mbpsが上限です（LANポートは100BASE-TX）。伝送速度は理論値です。
※ 国際ローミングには対応していません。利用可否は通信事業者のサービス提供状況に依存します。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。