

夜間を、もっと鮮明に。
AIカラーを、もっと身近に。

フルHD・AI-ISP・F1.0・デュアルマイク・130dB WDRを集約。

IPS-CB222-AIC

2MP 2.8mm固定 AIカラーバレットカメラ / 2ケーブル・DC12V電源が必要

2MP / F1.0

高精細映像+大口径レンズ

AI-ISP

AI画像処理で夜間映像を改善

IR + WHITE

スマートデュアルライト・最大約40m



実機写真

既設同軸を活かす、次の監視提案。

01 夜間も、色情報を残す

AI-ISPとF1.0レンズで低照度に対応。
衣服・車両などの色を確認しやすく。

02 フルHDで、広く見守る

1920×1080・最大30fpsのフルHD映像。
2.8mm・水平101.8°で広範囲を撮影。

03 必要な時に、カラーへ切替

対応MVRの対象検知と補助光を連動。
IR監視から白色光のカラー監視へ。

04 音声・逆光・屋外にも対応

デュアルマイク・130dB True WDR。
クイック取付ブラケットで施工を支援。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

夜間カラーと、同軸更新を提案。

夜間カラー・音声記録を充実させ、既設同軸の更新へ。

スマートデュアルライトの動作例

通常時
IR・白黒監視

→

対象を検知
白色光・カラー

対応MVRが人物・車両を検知すると切替。
対象が離れると、再びIR監視へ。

2ケーブル / 映像と電源の接続

カメラ

映像・音声

対応MVR

別途給電

DC12V電源

同軸ケーブル+DC12V電源で接続。

こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・建物外周

夜間の車両・衣服の色を記録。
補助光を必要な場面に活用。

店舗・出入口

フルHDとWDRで状況を確認。
映像と音声を合わせて記録。

既設同軸の更新

配線を活かした更新を検討。
対応MVR・別途電源を確認。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.8mm固定・F1.0
画角・補助光	水平101.8°・垂直54.4° / Smart Dual Light・最大約40m
画像処理・逆光	AI-ISP・Super Adapt・3D NR / 130dB True WDR
音声・映像出力	デュアルマイク内蔵・集音最大12m / HDCVI
電源・屋外	DC12V（2ケーブル） / IP67・-40～+60℃
寸法・重量	186.5 × 75 × 82.2mm / 約370g

※ 補助光連動・AI対象検知は対応MVRと適切な設定・ファームウェアが必要です。録画機の対応状況をご確認ください。
※ 夜間カラー・照射・集音性能は環境により異なります。本機は同軸ケーブルのほかにDC12V電源が必要です。
※ 図は動作・接続のイメージです。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

2MP × AIカラー × デュアルマイク

IPS-CB222-AIC