台数の多い現場、カメラ選びで迷っていませんか？

必要十分な性能を、使いやすい1台に。

5MPの高精細映像とPoC給電に対応した、スタンダードバレットカメラ。
画質・施工性・音声・耐久性をバランスよく備えています。

IPS-CB512-POC

5MP PoC 2.8mm固定 IRバレット型カメラ
ワンケーブル・マイク内蔵

5MP	2880 × 1620 高精細
PoC	同軸1本で映像＋電源
IP67	オールメタル・屋外対応



製品写真：IPS-CB512-POC

現場で効く、4つの理由。

01 5MPの高精細映像
1/2.7インチCMOS。フルHDを超える解像度で記録。

02 同軸1本で映像＋電源
配線の簡素化・施工時間の短縮につながります。

03 既設配線を活かして更新
既設同軸を活かし、5MPクラスへ高画質化できる場合も。

04 夜間も音声も記録
Starlight・30m Smart IR・マイク内蔵・IP67。

※ PoC給電はHDCVI（CVI）使用時のみ対応します。PoC対応録画機が必要です。

同軸1本で、映像も電源も。

カメラ台数の多い案件から小規模店舗・事務所まで、幅広く提案できます。

POINT 1
PoC対応MVR
録画機から同軸で給電

POINT 2
同軸1本
映像・音声・電源を伝送

POINT 3
カメラ
電源工事なしで設置

施工をシンプルに
台数の多い案件にも

こんな現場の「困った」に。

店舗・事務所

シンプルで、扱いやすいカメラがいい

基本性能をバランスよく備えたスタンダード機。

電源のない場所

カメラの近くにコンセントがない

PoCで、同軸ケーブルから給電。

既設設備の更新

古いアナログカメラを入れ替えたい

既設の同軸配線を活かして5MP化を検討。

施工現場で使う機能を、バランスよく。

イメージセンサー・解像度	1/2.7インチ CMOS / 5MP（2880 × 1620）
レンズ	固定焦点 2.8mm / F1.6
赤外線・最低照度	最大30m（Smart IR） / 0.005Lux（F1.6）
映像方式・音声	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / マイク内蔵
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC AF
防水・使用温度	IP67・オールメタル / -40°C ～ +60°C
外形寸法	166.6 × 69.7 × 70.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 既設同軸ケーブルを利用する場合は、ケーブルの種類・劣化状態・配線距離・接続部等をご確認ください。
※ 5MP（16:9）HDCVI映像を使用する場合は、対応するMVRをご使用ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。