固定焦点のカメラで、画角に困っていませんか？

5MPの高精細を、最適な画角で。

2.7〜12mm電動バリフォーカルを搭載した5MP PoCバレットカメラ。
同軸1本で、映像・音声・電源を伝送できます。

IPS-CB512M-POC

5MP PoC 電動バリフォーカル IRバレット型カメラ
ワンケーブル・マイク内蔵

5MP	2880 × 1620 高精細
2.7–12mm	電動バリフォーカル
PoC	同軸1本で映像＋電源



製品写真：IPS-CB512M-POC

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約107°〜34°。現場で求められる画角に合わせやすい。

02 5MPで細部まで記録
1/2.7インチCMOS。フルHDを超える高精細映像。

03 同軸1本で映像＋電源
PoC対応録画機と組み合わせ、電源工事を省けます。

04 夜間・屋外に強い
60m Smart IR・Starlight・IP67・オールメタル筐体。

※ PoC給電はHDCVI（CVI）使用時のみ対応します。PoC対応録画機が必要です。

同軸1本で、映像も電源も。

新設はもちろん、既設同軸ケーブルを活用した設備更新にも適しています。

POINT 1
PoC対応MVR
録画機から同軸で給電

POINT 2
同軸1本
映像・音声・電源を伝送

POINT 3
カメラ
電源工事なしで設置

5MPで画角も自在
施工をシンプルに

こんな現場の「困った」に。

駐車場・敷地

撮りたい場所が
遠く、映りが小さい

望遠側に寄せて、5MPで
細部まで記録。

出入口・通路

固定焦点では、画角が合わない

設置後に、狙った範囲へ
画角を調整。

既設設備の更新

アナログカメラを高画質にしたい

既設の同軸配線を活かして
5MP化を検討。

5MP・画角調整・PoCを、1台に。

イメージセンサー・解像度	1/2.7インチ CMOS / 5MP（2880 × 1620）
レンズ・画角	電動バリフォーカル F1.6 / 対角 約39°〜130°
赤外線	最大60m（IR LED 4灯・Smart IR）
映像方式	HDCVI / TVI / AHD / CVBS
音声	マイク内蔵
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC AT
防水・寸法	IP67・オールメタル / 209.9 × 90.4 × 90.4mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 既設同軸ケーブルを利用する場合は、ケーブルの種類・劣化状態・配線距離・接続部等をご確認ください。
※ 5MP（16:9）HDCVI映像を使用する場合、接続するMVR側が対応している必要があります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。