

夜間カラーを、すっきり設置。 空間になじむ、AIカラー。

フルHD・AI-ISP・F1.0・スマートデュアルライト・PoCを集約。

IPS-CD211-AIC

2MP 2.8mm固定 PoC AIカラー アイボール型カメラ / デュアルマイク内蔵

2MP / F1.0

高精細映像+大口径レンズ

AI-ISP

AI画像処理で夜間映像を改善

IR + WHITE

スマートデュアルライト・最大約40m



実機写真

空間へのなじみやすさと、夜間性能を。

01 夜間も、色情報を残す

AI-ISPとF1.0レンズで低照度に対応。
衣服・車両などの色を確認しやすく。

02 フルHDで、広く見守る

1920×1080・最大30fpsのフルHD映像。
2.8mm・水平101.8°で広範囲を撮影。

03 必要な時に、カラーへ切替

対応MVRの対象検知と補助光を連動。
IR監視から白色光のカラー監視へ。

04 音声・逆光・屋外にも対応

デュアルマイク・130dB True WDR。
PoC+クイック取付構造で施工を支援。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

夜間カラーと、同軸更新を提案。

対応MVRと組み合わせ、夜間の見え方と配線の利便性を高めます。

スマートデュアルライトの動作例

通常時
IR・白黒監視

→

対象を検知
白色光・カラー

対応MVRが人物・車両を検知すると切替。
対象が離れると、再びIR監視へ。

PoCで、同軸ケーブル1本に

カメラ

映像・音声 →

PoC対応MVR

← 給電

対応機器との組合せで映像・音声・給電。
既設配線は種類・距離・状態を確認。

こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・オフィス

コンパクトな形状で室内にも。
映像に加えて音声も記録。

集合住宅・エントランス

フルHDとWDRで状況を確認。
映像と音声を合わせて記録。

既設同軸の更新

配線を活かした更新を検討。
対応MVRとセットで提案。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.8mm固定・F1.0
画角・補助光	水平101.8°・垂直54.4° / Smart Dual Light・最大約40m
画像処理・逆光	AI-ISP・Super Adapt・3D NR / 130dB True WDR
音声・映像出力	デュアルマイク内蔵・集音最大12m / HDCVI
電源・屋外	DC12V・PoC（CVIのみ） / IP67・-40～+60℃
寸法・重量	φ109.9 × 高さ102.2mm / 約340g

※ 補助光連動・AI対象検知は対応MVRと適切な設定・ファームウェアが必要です。録画機の対応状況をご確認ください。
※ 夜間カラー・照射・集音性能は環境により異なります。PoCは対応MVRおよびケーブル条件の確認が必要です。
※ 図は動作・接続のイメージです。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

2MP × AIカラー × PoC

IPS-CD211-AIC