夜間の映像、白黒のままで大丈夫ですか？

夜間カラー性能を、スマートなドームに。

2MPフルHDとAIカラーを採用した、PoC対応のアイボール型カメラ。
夜間や低照度環境でも、色彩とディテールを残します。

IPS-CD211-AIC

2MP 2.8mm固定 PoC アイボール型 AIカラーカメラ
デュアルマイク内蔵

F1.0	大口径レンズ・AIカラー
130dB	True WDR 逆光補正
40m	Smart Dual Light 照明



製品写真：IPS-CD211-AIC

現場で効く、4つの理由。

01 AIカラーで夜も色を残す
AI-ISPとF1.0大口径レンズで、わずかな光を有効活用。

02 必要な時だけ白色光
Smart Dual Lightで、IRと白色光を切り替えて監視。

03 逆光にも強い
130dB True WDRで、明暗差の大きな場所にも対応。

04 音声もクリアに記録
デュアルマイク内蔵。集音距離は最大12m。

※ Smart Dual Lightの連動には、対応するAI MVRと対応ファームウェアが必要です。

必要な時だけ、カラーで記録。

普段は赤外線で監視し、対象を検知した時だけ白色光でカラー撮影します。

POINT 1
通常時
赤外線で白黒監視

POINT 2
対象を検知
対応AI MVRと連動

POINT 3
白色光ON
その場面をカラーで記録

夜間もカラー
施工しやすい
アイボール型

こんな現場の「困った」に。

駐車場

夜間、車や人の色がわからない

AIカラーで、夜間も色を
残して記録。

店舗・出入口

逆光で、人の顔が暗く映る

130dB True WDRで
見やすく補正。

住宅・事務所

**近隣に配慮して、
照明は最小限にしたい**

白色光は必要な時だけ点灯。

AIカラー監視の基本性能を、しっかり。

解像度・フレームレート	1920 × 1080 / 1080p@30fps（NTSC）
レンズ・画角	2.8mm 固定焦点 F1.0 / 対角122.1°
照明	Smart Light+ / 最大40m
映像処理・WDR	AIカラー / AI-ISP / 130dB True WDR
音声	デュアルマイク内蔵（最大12m）
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC AF
防水・寸法	IP67 / Φ109.9 × 102.2mm / 約0.34kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ PoC給電はHDCVI（CVI）使用時のみ対応します。PoC対応録画機との組み合わせが必要です。
※ 夜間のカラー撮影状態は、設置環境・周辺照度・被写体・撮影距離等によって異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。