カメラの導入費用、本体価格だけで考えていませんか？

同軸1本で、高画質も、電源も。

5MPの高精細映像とPoC給電に対応した、赤外線ドームカメラ。
電源工事や配線を減らし、システム全体のコストを抑えます。

IPS-CD511-POC

5MP PoC 2.8mm固定 IRアイボール型カメラ
ワンケーブル・マイク内蔵

5MP	2880 × 1620 高精細
PoC	同軸1本で映像＋電源
60m	Smart IR 最大照射



製品写真：IPS-CD511-POC

現場で効く、4つの理由。

01 5MPの高精細映像
フルHDを超える解像度で、人物や状況を細かく記録。

02 同軸1本で映像＋電源
配線の簡素化・施工時間の短縮につながります。

03 最大60mのSmart IR
広い範囲の夜間監視にも。近距離の白飛びを抑制。

04 音声も記録・屋外対応
マイク内蔵。IP67・金属ボディの高耐久設計。

※ PoC給電はHDCVI（CVI）使用時のみ対応します。PoC対応録画機が必要です。

同軸1本で、映像も電源も。

カメラ台数の多い案件から小規模店舗・事務所まで、幅広く提案できます。

POINT 1
PoC対応MVR
録画機から同軸で給電

POINT 2
同軸1本
映像・音声・電源を伝送

POINT 3
カメラ
電源工事なしで設置

高画質と施工性
実用型5MPカメラ

こんな現場の「困った」に。

駐車場・倉庫

広い範囲を、夜間も監視したい

最大60mの赤外線で、夜間も
しっかり記録。

電源のない場所

カメラの近くにコンセントがない

PoCで、同軸ケーブルから給電。

既設設備の更新

**古いアナログカメラを
入れ替えたい**

既設の同軸配線を活かして
5MP化を検討。

高画質と施工しやすさを、両立。

イメージセンサー・解像度	1/2.7インチ CMOS / 5MP（2880 × 1620）
レンズ	固定焦点 2.8mm / F1.6
赤外線・最低照度	最大60m（IR LED 2灯） / 0.005Lux（F1.6）
映像方式・音声	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / マイク内蔵
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC AF
防水・使用温度	IP67・オールメタル / -40°C ～ +60°C
外形寸法	φ121.9 × 99.1mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 既設同軸ケーブルを利用する場合は、ケーブルの種類・劣化状態・配線距離・接続部等をご確認ください。
※ 5MP（16:9）HDCVI映像を使用する場合は、対応するMVRをご使用ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。