

高画質も、施工のしやすさも。
同軸1本で、映像・音声・電源。

5MP・PoC・Smart IR・マイク・IP67を備えた定点監視モデル。

IPS-CD511-PoC

5MP 2.8mm固定 PoC HDCVI IRアイボール型カメラ / マイク内蔵

5MP FULL VIEW

2880×1620の高精細映像

PoC CONNECTION

同軸ケーブル1本で映像＋給電

60m SMART IR

赤外線最大約60m / 夜間は白黒監視



実機写真

既設同軸を活かす、次の監視提案。

01 5MPで、細部まで記録

2880×1620・最大25fpsの高精細映像。
2.8mm・水平111°で広範囲を撮影。

02 PoCで、電源配線を簡素化

対応PoC MVRから同軸ケーブルで給電。
カメラ側の別途電源配線を減らせます。

03 暗所・夜間をしっかり監視

Starlight低照度性能＋Smart IR。
赤外線最大約60mで暗闇は白黒撮影。

04 音声・屋外施工にも対応

内蔵マイクで現場音声も記録。
金属ボディ・IP67で屋外にも。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

5MPへの更新を、同軸配線から。

使える既設配線を活かし、高画質化とPoCによる施工簡素化を提案。

昼夜監視 / Starlight+Smart IR

低照度環境
わずかな光を活用

→

暗闇ではIR
白黒で監視を継続

Smart IRで近距離の白飛びを抑制。
赤外線照射距離は最大約60m。

PoCで、同軸ケーブル1本に

カメラ

映像・音声 →
← 給電

PoC対応MVR

対応機器との組合せで映像・音声・給電。
既設配線は種類・距離・状態を確認。

こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・建物外周

夜間も赤外線で状況を記録。
金属筐体・IP67で屋外に対応。

店舗・出入口

5MPとDWDRで状況を確認。
映像と音声を合わせて記録。

既設同軸の更新

配線を活かした更新を検討。
対応MVRとセットで提案。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	5MP：2880 × 1620・最大25fps / 2.8mm固定・F1.6
画角・夜間	水平111°・垂直58° / Smart IR・最大約60m
低照度・補正	Starlight：0.005Lux / F1.6 / DWDR・2D NR
音声・映像出力	マイク内蔵 / HDCVI・TVI・AHD・CVBS（BNC × 1）
電源・屋外	DC12V・PoC（CVIのみ） / IP67・-40～+60℃
寸法・重量	φ121.9 × 高さ99.1mm / 約400g・金属ボディ

※ PoC給電はHDCVI使用時のみ対応し、PoC対応MVRが必要です。5MP（16:9）映像に対応する録画機をご確認ください。
※ 既設同軸配線は種類・距離・劣化状態・接続部等の確認が必要です。撮影・赤外線性能は環境により異なります。
※ 図は動作・接続のイメージです。本資料は2.8mmレンズ仕様を掲載。記載内容は2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

5MP × Smart IR × PoC

IPS-CD511-PoC