画質も、耐久性も、妥協したくない現場に。

画角を自在に。
厳しい環境にも、強く。

2.7〜13.5mm電動バリフォーカルを搭載した5MP PoCドームカメラ。
IP67・IK10の金属製筐体で、設置場所を選びにくい1台。

IPS-CD511M-POC

5MP PoC 電動バリフォーカル IRドーム型カメラ
ワンケーブル・マイク内蔵

5MP	2880 × 1620 高精細
120dB	True WDR 逆光補正
IK10	耐衝撃＋IP67



製品写真：IPS-CD511M-POC

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる

水平約113°〜31.4°。
オートフォーカスに対応。

02 逆光・暗所に強い

120dB True WDR・Starlight・3D NR・
Super Adapt。

03 IP67＋IK10の金属製ドーム

手の届く場所や屋外にも
設置しやすい堅牢設計。

04 同軸1本で映像・音声・電源

PoC対応録画機と組み合わせ、
電源工事を省けます。

※ PoC給電はHDCVI（CVI）使用時のみ対応します。PoC対応録画機が必要です。

「必要な場所を、必要な大きさで」。

高い画角調整能力と安定した映像品質、優れた耐環境性能を1台に集約。

POINT 1
PoC対応MVR
録画機から同軸で給電

POINT 2
同軸1本
映像・音声・電源を伝送

POINT 3
カメラ
電源工事なしで設置

ワンランク上の5MP
設置場所を選ばない

こんな現場の「困った」に。

店舗・エントランス

ガラス扉の逆光で、人が暗く映る

120dB True WDRで白飛び・
黒つぶれを抑制。

マンション・施設

**カメラに手が届き、
いたずらが心配**

IK10の金属製ドームで
設置しやすい。

駐車場

広さも、遠くの細部も見たい

広角から望遠まで、1台で調整。

画角・映像品質・耐久性を、1台に。

解像度	5MP（2880 × 1620）
レンズ・画角	電動バリフォーカル・AF F1.6 / 対角 約138°〜36°
赤外線・WDR	最大60m（Smart IR） / 120dB True WDR
映像方式・音声	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / マイク内蔵
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC AT
防水・耐衝撃	IP67 / IK10 / 金属製筐体
寸法・重量	Φ126.0 × 100.0mm / 約0.66kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 5MP（16:9）HDCVI映像を使用する場合は、対応するMVRをご使用ください。
※ 設置環境・配線距離・ケーブル品質等により実際の性能は異なる場合があります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。