IPS 同軸カメラ ｜ カタログNo. C-19

IPS-CK521

5MP 2.8mm固定 2ケーブル アイボール型 AI警備カメラ

5MP × AI警備 × 警告灯・音声



製品画像





5MP 2880 × 1620 高解像度

110dB 最大音声警告

赤＋青 警告灯による威嚇

主な特長

01 侵入者へ、その場で警告
対象を検知すると、光と音で侵入者へアピール。

02 最大110dBの音声警告
警告時間は5〜60秒。赤青警告灯の点滅も設定可能。

03 必要な場面をカラーで
Smart Dual Lightで、暖色光を最大40m照射。

04 コンパクトなアイボール型
5MP・水平111°・F1.0。設置しやすい小型ボディ。

仕様

製品タイプ	5MP HDCVI アイボール型 AI警備カメラ
イメージセンサー	5MP CMOS
最大解像度	2880 × 1620（5MP）
フレームレート	HDCVI：5MP @ 最大25/30fps
最低照度	カラー：0.001 lux @ F1.0 白黒：0.0001 lux @ F1.0 補助光ON：0 lux
レンズ	2.8mm 固定焦点
最大絞り	F1.0
画角	水平111°／垂直57°／対角131°
補助光	Smart Dual Light 赤外線：最大40m 暖色光：最大40m
アクティブ警戒	赤青警告灯＋音声警告
赤青警告灯	点滅時間：5〜60秒 点滅頻度：高／中／低

仕様（続き）

IPS-CK521

音声警告	最大110dB 音量：高／中／低 警告時間：5〜60秒
音声	内蔵マイク
WDR	120dB True WDR
ノイズリダクション	3D NR
デジタルズーム	4倍
映像出力	CVI／TVI／AHD／CVBS
アラーム出力	1ch
電源	DC12V ±30%
最大消費電力	10.5W
防塵・防水	IP67
動作温度	−40°C〜＋60°C
角度調整	パン：0°〜360° チルト：0°〜78° 回転：0°〜360°
外形寸法	Φ109.9 × 100.9mm
重量	約0.35kg

※ AI検知、Smart Dual Light、アクティブ警戒などの機能は、対応するAI MVRとの組み合わせおよび適切な設定が必要です。
※ 音声警告の聞こえ方は、設置環境・周囲の騒音・距離などにより異なります。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。