

# 侵入を検知し、光と音で警告。 すっきり設置、5MP AI警備。

5MP・赤青警告灯・音声警告で、アクティブな防犯を提案。

## IPS-CK521

5MP 2.8mm固定 アイボール型 AI警備カメラ / 2ケーブル・DC12V電源が必要

### RED / BLUE

赤青警告灯で視覚的に警告

### 110dB WARNING

最大110dBの音声警告

### IR + WARM

赤外線・暖色光とも最大約40m



実機写真

## 記録に加え、その場への働きかけを。

### 01 光と音で、その場へ警告

対応AI MVRの検知とアクティブ警戒を連動。  
赤青警告灯と音声で侵入者へ働きかけ。

### 02 5MP・広角で、鮮明に記録

2880×1620・最大25fpsの高精細映像。  
2.8mm・水平111°で広範囲を撮影。

### 03 必要な時に、カラーへ切替

IR・暖色光とも最大約40m。  
対応AI MVRと補助光の切替を連動。

### 04 音声確認と、設置のしやすさ

内蔵マイク・クイックインストール構造。  
コンパクトなアイボール型・IP67対応。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

# 検知から警告へ。能動的な防犯を。

対応AI MVRと組み合わせ、人物・車両の検知を光と音の警告につなげます。



## こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・エントランス

出入口の状況を広角で記録。  
検知時は光と音で警告。

集合住宅・駐車場

車両・人物の侵入対策に。  
補助光で色情報を記録。

既設同軸の更新

同軸配線を活かして機能追加。  
対応AI MVR・別途電源を確認。

## 標準的な監視案件に、充実の基本性能。

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 撮影・レンズ  | 5MP：2880 × 1620・最大25fps / 2.8mm固定・F1.0 |
| 画角・補助光  | 水平111°・垂直57° / IR・暖色光とも最大約40m          |
| 警告・逆光   | 赤青警告灯・音声警告最大110dB / 120dB True WDR     |
| 音声・映像出力 | マイク・アラーム出力1ch / CVI・TVI・AHD・CVBS       |
| 電源・屋外   | DC12V（2ケーブル） / IP67・-40～+60℃           |
| 寸法・重量   | Φ109.9 × 高さ100.9mm / 約350g             |

※ AI検知・補助光連動・アクティブ警戒には対応AI MVRと適切な設定が必要です。録画機の対応状況をご確認ください。  
※ 本機は2ケーブル方式です。同軸ケーブルのほかにDC12V電源が必要です。検知・照射・警告性能は環境に依存します。  
※ 図は動作のイメージです。警告機能は侵入・被害の防止を保証するものではありません。記載内容は2026年10月確認。

## お問い合わせは当店まで

5MP × 赤青警告灯 × 音声警告

IPS-CK521