

侵入を検知し、光と音で警告。 同軸システムを、AI警備へ。

5MP・赤青警告灯・音声警告で、アクティブな防犯を提案。

IPS-CK522

5MP 2.8mm固定 HDCVI AI警備カメラ / 2ケーブル・DC12V電源が必要

RED / BLUE

赤青警告灯で視覚的に警告

110dB WARNING

最大110dBの音声警告

IR + WARM

赤外線・暖色光とも最大約40m



実機写真

記録に加え、その場への働きかけを。

01 光と音で、その場へ警告

対応AI MVRの検知とアクティブ警戒を連動。
赤青警告灯と音声で侵入者へ働きかけ。

02 5MP・広角で、鮮明に記録

2880×1620・最大25fpsの高精細映像。
2.8mm・水平111°で広範囲を撮影。

03 必要な時に、カラーへ切替

IR・暖色光とも最大約40m。
対応AI MVRと補助光の切替を連動。

04 現場の音声も確認

マイクで映像に加えて音声を記録。
IP67・120dB True WDRで屋外にも。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

検知から警告へ。能動的な防犯を。

対応AI MVRと組み合わせ、人物・車両の検知を光と音の警告につなげます。



こんな現場の防犯・運用提案に

資材置場・倉庫

夜間の立入りを検知。
光と音で侵入へ警告。

駐車場・敷地境界

車両・人物の侵入対策に。
補助光で色情報を記録。

既設同軸の更新

同軸配線を活かして機能追加。
対応AI MVR・別途電源を確認。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	5MP：2880 × 1620・最大25fps / 2.8mm固定・F1.0
画角・補助光	水平111°・垂直57° / IR・暖色光とも最大約40m
警告・逆光	赤青警告灯・音声警告最大110dB / 120dB True WDR
音声・映像出力	マイク・アラーム出力1ch / CVI・TVI・AHD・CVBS
電源・屋外	DC12V（2ケーブル） / IP67・-40～+60℃
寸法・重量	240.7 × Φ90.7mm / 約480g

※ AI検知・補助光連動・アクティブ警戒には対応AI MVRと適切な設定が必要です。録画機の対応状況をご確認ください。
※ 本機は2ケーブル方式です。同軸ケーブルのほかにDC12V電源が必要です。検知・照射・警告性能は環境に依存します。
※ 図は動作のイメージです。警告機能は侵入・被害の防止を保証するものではありません。記載内容は2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

5MP × 赤青警告灯 × 音声警告

IPS-CK522