カメラは、録画するだけになっていませんか？

「見る」防犯から、「その場で警告」へ。

赤青警告灯と最大110dBの音声で威嚇する、AI警備カメラシリーズ。
既設の同軸カメラシステムを、AI警備へ進化させます。

IPS-CK522

5MP 2.8mm固定 2ケーブル バレット型 AI警備カメラ
AI警備カメラシリーズ

5MP	2880 × 1620 高解像度
110dB	最大音声警告
赤＋青	警告灯による威嚇



製品写真：IPS-CK522

現場で効く、4つの理由。

01 侵入者へ、その場で警告
対象を検知すると、光と音で
侵入者へアピール。

02 最大110dBの音声警告
警告時間は5〜60秒。赤青警告灯の
点滅も設定可能。

03 必要な場面をカラーで
Smart Dual Lightで、暖色光を
最大40m照射。

04 5MP×広角で広く鮮明に
2.8mm・水平111°。120dB True WDR搭載。

※ AI検知・Smart Dual Light・警告機能には、対応するAI MVRと設定が必要です。

映像監視から、AI警備へ。

対象を検知したら、光と音でその場に働きかけ、犯罪の抑止につなげます。

POINT 1
映像監視
5MPで現場を記録

POINT 2
AI検知
対応AI MVRが対象を判別

POINT 3
光＋音で警告
警告灯と音声で威嚇

その場で警告
既設同軸をAI警備へ

こんな現場の「困った」に。

駐車場・資材置場

夜間の侵入を、その場で止めたい

警告灯と音声で、侵入者に警告。

店舗・事務所

閉店後の侵入が心配

検知と警告で、防犯の
抑止力を高めます。

既設同軸の現場

**配線を変えずに、
防犯を強化したい**

既設の同軸システムをAI警備へ。

AI警備に必要な機能を、1台に。

解像度・フレームレート	2880 × 1620（5MP） / 最大25fps
レンズ・画角	2.8mm 固定焦点 F1.0 / 水平111°
補助光	暖色光：最大40m
警告機能	赤青警告灯＋音声警告（5〜60秒）
WDR・アラーム出力	120dB True WDR / 1ch
映像出力・電源	CVI／TVI／AHD／CVBS / DC12V ±30%
防水・寸法	IP67 / 240.7 × Φ90.7mm / 約0.48kg

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ AI検知、Smart Dual Light、アクティブ警戒などの機能は、対応するAI MVRとの組み合わせおよび適切な設定が必要です。
※ 音声警告の聞こえ方は、設置環境・周囲の騒音・距離などにより異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。