

見たい方向へ、動かせる。
その場と、声でつながる。

見る・動かす・聞く・話す。屋内監視の使い方を広げる1台。

IPS-CP221

2MP HDCVI 屋内PTカメラ / 2ケーブル・DC12V電源が必要

355° PAN

パン355° / チルト15°～85°

TWO-WAY TALK

マイク+スピーカー / 双方向通話

80 PRESETS

よく見る方向を、最大80か所登録



実機写真

固定監視から、遠隔で関わる監視へ。

01 見たい方向を、遠隔で確認

パン355°・チルト15°～85°に対応。
入口・レジ・棚へ、必要な時に向きを変更。

02 その場へ声をかける

内蔵マイクとスピーカーで双方向通話。
スタッフ連絡や来訪者の案内に活用。

03 スマホで見る・動かす・話す

対応MVR・アプリ環境で遠隔操作。
映像を確認しながら現場との会話も。

04 暗い室内でも、監視を継続

IR・暖色光とも最大約25m。
対応AI MVRと補助光の切替を連動。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

確認から、声かけまでを1台で。

PT操作と双方向通話を活かして、店舗・受付・バックヤードを遠隔管理。

PT操作 / よく見る方向を登録

入口

レジ

商品棚

カメラ

最大80プリセットで確認方向を呼び出し。
撮影する方向を変えて、状況を確認。

双方向通話 / 現場へ直接声かけ

遠隔の担当者

声かけ→
← 現場の音

カメラ・現場

来訪者の案内・スタッフへの連絡に。
対応MVR・アプリ・通信環境が必要。

こんな現場の防犯・運用提案に

店舗の遠隔管理

入口・レジ・棚へ向きを変えて。
現場スタッフへ声かけ。

受付・バックヤード

来訪者の状況を見て案内。
音声でスムーズに連絡。

既設同軸の更新

PT操作と通話を追加提案。
対応MVR・別途電源を確認。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.8mm固定・F2.0
画角・PT	水平111.3° / パン0〜355°・チルト15〜85°・80プリセット
補助光・補正	IR・暖色光とも最大約25m / DWDR・3D NR
音声・映像出力	マイク＋スピーカー・双方向通話（CVI / TVI） / 4方式出力
電源・設置	DC12V（2ケーブル）・最大7.2W / 屋内用・天井／壁面設置
寸法・重量	φ110.0 × 高さ121.2mm / 約300g

※ PT操作・双方向通話・補助光連動には対応MVRと設定が必要です。AI連動には対応AI MVRが必要です。
※ 本機は屋内用・2ケーブル方式です。同軸ケーブルのほかにDC12V電源が必要です。壁面設置は別売ブラケット使用。
※ PTは向きを動かす機能です。レンズは2.8mm固定で光学ズームはありません。記載内容は2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

PT操作 × 双方向通話 × 屋内

IPS-CP221