

広角から望遠まで、自在に。
設置後に、最適な画角へ。

2MP・電動バリフォーカル・PoC・音声・80m IRを1台に。

IPS-HC BR2341-2M-POC

2MP 2.7～13.5mm電動バリフォーカル PoC IRバレットカメラ / マイク内蔵

2.7-13.5mm

電動バリフォーカルで画角を調整

PoC CONNECTION

同軸ケーブル1本で映像＋給電

80m SMART IR

赤外線最大約80m / 夜間は白黒監視



製品画像

現場に合わせる画角と、PoCの施工性を。

01 2MPで、細部まで記録

1920×1080・最大30fpsのフルHD映像。
水平約108°～30°で現場に合わせて調整。

02 PoCで、電源配線を簡素化

対応PoC MVRから同軸ケーブルで給電。
カメラ側の別途電源配線を減らせます。

03 暗所・夜間をしっかり監視

Starlight+130dB WDRで暗所・逆光に。
赤外線最大約80mで暗闇は白黒撮影。

04 音声・屋外施工にも対応

内蔵マイクで現場音声も記録。
オールメタル筐体・IP67で屋外にも。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

2MPへの更新を、同軸配線から。

使える既設配線を活かし、高画質化とPoCによる施工簡素化を提案。

電動レンズ / 広角から望遠へ

2.7mm / 広角

13.5mm / 望遠



広く見渡す監視から、ポイントを大きく。
水平画角：約108°→約30°に調整。

PoCで、同軸ケーブル1本に



対応機器との組合せで映像・音声・給電。
既設配線は種類・距離・状態を確認。

こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・建物外周

夜間も赤外線で状況を記録。
金属筐体・IP67で屋外に対応。

店舗・出入口

130dB WDRで逆光に対応。
映像と音声を合わせて記録。

既設同軸の更新

配線を活かした更新を検討。
対応MVRとセットで提案。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大30fps / 2.7～13.5mm電動・F1.6
画角・夜間	水平約108°～30° / Smart IR・最大約80m
低照度・補正	Starlight：0.001Lux / F1.6 / 130dB True WDR・3D NR
音声・映像出力	マイク内蔵 / HDCVI・TVI・AHD・CVBS（BNC × 1）
電源・屋外	DC12V・PoC（CVIのみ） / IP67・-30～+60℃
寸法・重量	244.1 × 90.4 × 90.4mm / 約810g・オールメタル

※ PoC給電はCVI使用時のみ対応し、PoC対応MVRが必要です。録画機の対応状況をご確認ください。

※ 既設同軸配線は種類・距離・劣化状態・接続部等の確認が必要です。撮影・赤外線性能は環境により異なります。

※ 図は動作・接続のイメージです。仕様は変更される場合があります。記載内容は2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

2MP × Smart IR × PoC
IPS-HC2341-2M-POC