設置したあと「もう少し寄りたい」と思ったことは？

必要な場所を、必要な大きさで。

2.7〜12mm電動バリフォーカルを搭載した2MPバレットカメラ。
設置後の映像を見ながら、監視範囲を追い込めます。

IPS-HCBR5231-2C-M-DP

2MP 2ケーブル 電動バリフォーカル IRバレット型カメラ
マイク内蔵・CVI / TVI / AHD / CVBS切替

2.7–12mm	電動バリフォーカル・AF
80m	Smart IR 最大照射
130dB	True WDR 逆光補正



製品写真：IPS-HCBR5231-2C-M-DP

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約102°〜33°。オートフォーカスで
ピント合わせも簡単。

02 80mの赤外線で夜も監視
Smart IRが近距離の白飛びを抑えます。

03 暗所・逆光に強い
Starlight（0.002Lux）と130dB True
WDRを搭載。

04 音声も記録・屋外対応
マイク内蔵。IP67＋
オールメタルの堅牢設計。

※ 本製品はPoC非対応です。カメラ側にDC12V電源が必要です。

現場に合わせて、画角を追い込む。

固定焦点では難しい「もう少し寄る・広げる」を、設置後に調整できます。

POINT 1
設置する
まずは広角側で取り付け

POINT 2
映像を確認
録画機の画面で
映りを確認

POINT 3
画角を調整
電動ズームとAFで最適化

必要十分な高性能
導入しやすい2MP

こんな現場の「困った」に。

駐車場・敷地

**撮りたい場所が
遠く、映りが小さい**

望遠側に寄せて、必要な
大きさで記録。

店舗・出入口

逆光で、人の顔が暗く映る

True WDRで白飛び・
黒つぶれを抑制。

倉庫・建物外周

夜間、照明がほとんどない

Starlightと赤外線で24時間監視。

スタンダードに必要な性能を、しっかり。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080
レンズ	2.7〜12mm 電動バリフォーカル・AF / F1.5
画角	水平 約102°〜33°
赤外線・WDR	最大80m（Smart IR） / 130dB True WDR
映像方式・音声	CVI / TVI / AHD / CVBS（切替） / マイク内蔵
電源・防水	DC12V ±30%（PoC非対応） / IP67
外形寸法・筐体	209.6 × 90.4 × 90.4mm / オールメタル

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 赤外線照射距離は設置環境・被写体・反射条件などにより異なります。
※ 音声を録音する場合は、設置場所の法令・プライバシー等に配慮してご使用ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。