人が近づく場所でも、安心して付けられるカメラは？

画角を選べて、衝撃にも強いドーム。

2.7〜13.5mm電動バリフォーカルとIK10を備えた2MP PoCドーム。
同軸1本で映像と電源を伝送し、施工もシンプルに。

IPS-HCDM2202-2M-POC

2MP PoC 電動バリフォーカル IRドーム型カメラ
ワンケーブル・マイク内蔵

2.7–13.5	電動バリフォーカル（mm）
IK10	高い耐衝撃性能
PoC	同軸1本で映像＋電源



製品写真：IPS-HCDM2202-2M-POC

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約108°〜30°。オートフォーカスに対応。

02 IK10の耐衝撃ドーム
人の手が届きやすい場所にも
設置しやすい堅牢構造。

03 夜間・逆光に強い
Starlight（0.001Lux）・60m Smart IR・
130dB True WDR。

04 同軸1本で映像＋電源
PoC対応録画機と組み合わせ、
電源工事を省けます。

※ PoC給電はCVI方式で使用する場合に対応します。PoC対応録画機が必要です。

同軸1本で、映像も電源も。

カメラ側にAC電源や電源アダプターを用意する必要がありません。

POINT 1
PoC対応MVR
録画機から同軸で給電

POINT 2
同軸1本
映像・音声・電源を伝送

POINT 3
カメラ
電源工事なしで設置

施工性と堅牢性
人が近づく場所にも

こんな現場の「困った」に。

マンション共用部

カメラに手が届き、いたずらが心配

IK10の耐衝撃ドームで設置しやすい。

店舗・学校・施設

通路の奥まで、しっかり映したい

望遠側に寄せて、必要な範囲を記録。

電源のない場所

カメラの近くにコンセントがない

PoCで、同軸ケーブルから給電。

施工性と耐久性を、1台に。

解像度・フレームレート	1920 × 1080 / 最大30fps（NTSC）
レンズ	電動バリフォーカル・AF / F1.6
画角	水平 約108°～30°
赤外線・WDR	最大60m（Smart IR） / 130dB True WDR
音声・映像出力	マイク内蔵 / 映像方式切替対応
電源・PoC	DC12V ±30% / PoC対応（AT）
防水・耐衝撃・寸法	IP67 / IK10 / φ126 × 100mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ PoC伝送には適切な同軸ケーブルおよび施工環境が必要です。
※ 赤外線照射距離は設置環境・被写体・反射条件などにより異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。