人が近づく場所のカメラ、壊されないか心配？

画角を選べて、衝撃にも強いドーム。

2.7〜12mm電動バリフォーカルとIK10を備えた2MPドームカメラ。
エントランスや共用部など、人の手が届く場所にも。

IPS-HCDM5231-2C-M-DP

2MP 2ケーブル 電動バリフォーカル IRドーム型カメラ
マイク内蔵・CVI / TVI / AHD / CVBS切替

2.7–12mm	電動バリフォーカル・AF
IK10	衝撃に強い高耐久構造
60m	Smart IR 最大照射



製品写真：IPS-HCDM5231-2C-M-DP

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約102°〜33°。オートフォーカスで
ピント合わせも簡単。

02 IK10の耐衝撃ドーム
人が近づきやすい場所にも
提案しやすい堅牢設計。

03 暗所・逆光に強い
Starlight（0.002Lux）・60m Smart IR・
130dB True WDR。

04 音声も記録・屋外対応
マイク内蔵。IP67＋オールメタル筐体。

※ 本製品はPoC非対応です。カメラ側にDC12V電源が必要です。

現場に合わせて、画角を追い込む。

固定焦点では難しい「もう少し寄る・広げる」を、設置後に調整できます。

POINT 1
設置する
まずは広角側で取り付け

POINT 2
映像を確認
録画機の画面で
映りを確認

POINT 3
画角を調整
電動ズームとAFで最適化

画角と堅牢性を両立
使いやすい2MPドーム

こんな現場の「困った」に。

エントランス

カメラに手が届き、いたずらが心配

IK10の耐衝撃ドームで
設置しやすい。

共用通路・店舗

通路の奥まで、しっかり映したい

望遠側に寄せて、必要な
範囲を記録。

駐車場

夜間、照明がほとんどない

Starlightと60m赤外線で
夜間も監視。

実用性と堅牢性を、バランスよく。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080
レンズ	2.7〜12mm 電動バリフォーカル・AF / F1.5
画角	水平 約102°〜33°
赤外線・WDR	最大60m（Smart IR） / 130dB True WDR
映像方式・音声	CVI / TVI / AHD / CVBS（切替） / マイク内蔵
電源・防水・耐衝撃	DC12V ±30%（PoC非対応） / IP67 / IK10
外形寸法・筐体	φ126 × 100mm / オールメタル

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 赤外線照射距離は設置環境・被写体・反射条件などにより異なります。
※ 音声を録音する場合は、設置場所の法令・プライバシー等に配慮してご使用ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。