同軸カメラとIPカメラ、1台でまとめて録画したい？

今あるカメラを活かしながら、次の監視システムへ。

TVI・AHD・CVIの同軸カメラとIPカメラの両方に対応した、ハイブリッドレコーダー。
既設設備を活かしながら、段階的に更新できます。

IPS-HVR1004

4ch MVR（同軸4ch＋IP2ch）
NDAA準拠モデル

4+2CH	同軸4ch＋IP2ch
6CH	最大合計接続数
16TB	最大HDD容量



製品写真：IPS-HVR1004

現場で効く、4つの理由。

01 同軸とIPを1台で管理
同軸4台＋IP2台の、合計最大6チャンネル。

02 既設の同軸配線を活かす
システム全体を一度に入れ替えず、
段階的に更新。

03 AIで効率よく監視
スマート動体検知（4ch）・周界監視に対応。

04 H.265+・遠隔監視
最大16TBのHDD。
スマートフォンで遠隔確認。

※ 同軸入力は最大4CHです。6CHすべてを同軸入力として使用することはできません。

既存設備の活用と、IPへの拡張を両立。

今ある同軸カメラはそのまま、新しい場所にはIPカメラを追加できます。

POINT 1
既設の同軸
今あるカメラを活用

POINT 2
IPを追加
新たにIPカメラ2台

POINT 3
1台で管理
合計6chを録画

段階的に更新
同軸とIPを1台で

こんな現場の「困った」に。

既設DVRの更新

全部を一度に入れ替えるのは負担

既設の同軸カメラを
活かして更新。

店舗・事務所

新しい場所にIPカメラを足したい

IPカメラ2台を追加できます。

公共・法人施設

NDAA準拠の機器が求められる

NDAA準拠モデルとして
提案できます。

ハイブリッド録画機の基本性能。

同軸入力・IP入力	4ch（TVI / AHD / CVI） / IP 標準2ch（最大5MP）
録画方式	5MPL / 4MPL / 1080p / 720p ほか
AI機能	スマート動体検知 4ch / 周界監視 1ch
映像出力・圧縮	HDMI・VGA（最大1080p）・CVBS / H.265+ / H.265
音声・アラーム	音声4入力1出力 / アラーム4入力1出力
HDD・ネットワーク	SATA × 1（最大16TB） / RJ-45 10/100Mbps
電源・寸法	DC12V 1.5A / 300 × 248.5 × 48.1mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ AI機能の利用条件・検知性能は設置環境や設定に依存します。
※ NDAA準拠の要否および採用条件は、案件ごとの要求仕様をご確認ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。