

OneCable AHD

IPS-KS-1G77P8T

4MP 赤外線LED搭載 PoC・バリフォーカル対応 バレット型カメラ



特長

- 1/2.8" 5.14M SONY Progressive Scan Color CMOS Sensor
- AHD 4M / CVBS 選択可能
- 2DNR / 3DNR / D-WDR
- デュアルモード電源採用、ワンケーブル(電源重畳方式)、DC 12V
- Power Infrared LED 8個

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" 5.14M CMOS Sensor
S/N比	50dB以上 (AGC off)
映像出力モード	4M (16:9) 2560 X 1440 25/30fps
映像出力レベル	AHD / CVBS
レンズ	F=2.8~12mm/F1.4
被写体最低照度	カラー時：1.0Lux、モノクロ時：0.5Lux 感度アップ(x30)：0.02Lux IR 点灯時：0 Lux
シャッター速度	1/30 ~ 1/50,000
AGC	0 ~ 15
D-WDR	Auto / Off
BLC	Off / BLC
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET
デナイト機能	Auto / Color / BW / EXT
2DNR	Off / LOW / MIDDLE / HIGH
3DNR	Off / LOW / MIDDLE / HIGH
Mirror	Off / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
DPC	LIVE DPC / WHITE DPC
Sharpness	LOW / MIDDLE / HIGH
OSD機能	有
Color Gain	BLUE GAIN / RED GAIN
Shading	Off / On
LSC	Off / On
動作可能周囲環境	-10~50度 / 90% 以下
防水機能	IP67
赤外線LED	LED 8個
赤外線照射距離	最大 30m
電源	デュアルモード(電源重畳方式 SOPB-4000、SOPB-8000より供給、DC 12V 1A)
消費電力	IR OFF : 1.8W / IR ON : 6.96W

外観

(*)製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。

