

# ネットワークカメラ

## IPS-KS-2MD24EAF



### 2MP 赤外線LED搭載 PoE・電動バリフォーカル対応 ドーム型IPカメラ



#### 特長

- 2MP (1985×1105)
- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- H.264, H.265, MJPEG / Triple Streaming サポート
- DC 12V/PoE 電源供給
- AF 2.8~12mm Lens

#### 外観



#### 仕様

カメラ	
イメージセンサー	Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP Sensor
有効画素数	1985(H) × 1105(V)
被写体最低照度	カラー : 0.01 Lux 白黒 : 0.0 Lux (IR LED On)
S/N比	120dB (AGC off)
ホワイトバランス	Auto / Manual / Daylight / Cloudy / Tungsten / Sunset
低速シャッター	Off / x2 ~ x4
WDR	Off / Auto / Manual (0~255)
BLC	Off / On (1~3)
SHDR	Off / On (0~100)
2DNR	0~200
3DNR	0~200
シャッター速度	1/33333~1/30
Anti-flicker	Off / On
AGC	On(0 ~ 20)
電子シャッター速度	Auto/Manual (1/30 ~ 1/30,000)
デイナイト機能	Auto / Day / Night / Ext / Schedule
イメージ効果	Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)
モーション検知	有
プライバシーマスク	4ブロック (Off / On)
霧補正	Off / On
OSD	ウェブ経由

ネットワーク		
ネットワーク	圧縮方式	H.264 MP / H.265 HP / MJPEG
	メインストリーム	1920X1080 / 1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360
	サブストリーム	1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360 / 320X240
	3番目ストリーム	320X240
	解像度	最大 30fps
	映像ストリーム	H.264/H.265/MJPEG triple streaming, CBR/VBR
	音声ストリーム	双方向通信 G.711
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, Onvif
セキュリティ	ユーザ認証、IP フィルタリング、MAC フィルタリング、ダイジェスト認証	
イベント	通知	FTP, E-mail, Mobile
最大遠隔接続数		最大 10名
ソフトウェア		Web Browser, UVMs, Mobile Viewer

一般	
電源	DC 12V / PoE DC 48V
動作可能周囲環境	-10~50度 / 90% 以下

(\* )製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。