

HD-NVR (PoE)

IPS-KS-3000 Series

Novatek Chip Model



[IPS-KS-3004]



[IPS-KS-3008/3116]



- 内蔵 PoEによるプラグアンドプレイ (最大 16ch)
- IEEE 802.3 : 各 PoE ポートへの自動配電 (最大 30W/PoE Port)
- ONVIF 対応および自動 IP カメラの検出/登録
- インテリジェントデュアル(メインおよびサブ)ストリーム記録および画面表示
- システムパフォーマンスモニタリング(帯域幅およびネットワーク ステータスなど)
- ポート転送を必要としない P2P 機能
- スマート検索 - 時間 & 分単位での複数検索

項目	IPS-KS-3004	IPS-KS-3008	IPS-KS-3116	
最大ハードディスク台数	3.5インチ x 1	3.5インチ x 2		
OS	エンベデッドLinux			
IPカメラ	チャンネル	4 Ch + 5 Ch(Non PoE)	8 Ch + 1 Ch (Non PoE)	16 Ch
	プロトコル	FOCUS, ONVIF		
	PoE数	4 チャンネル	8 チャンネル	16 チャンネル
ディスプレイ	PoE 形式	100Mbps, 802.3at		
	速度	270fps	270fps	480fps
	表示モード	全画面、4分割、9分割	全画面、4分割、9分割	全画面、4分割、9分割、16分割
映像入力	IP Camera (最大 4K UHD)			
映像出力	モニター	VGA & HDMI		
	解像度	HDMI: 1024*768, 1280*1024, 1920*1080, 3840x2160 (選択可能)		
録画性能	CIF ~ 1080P	270fps	270fps	480fps
	1920P	270fps	270fps	480fps
	2160P	270fps	270fps	480fps
録画解像度	メインストリーム(最大 4K)、サブストリーム			
ネットワーク最大帯域幅	40Mbps	80Mbps	160Mbps	
録画モード	ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プレー及びポストアラーム録画、非常録画、クイックバックアップ			
再生と検索	速度	X1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99		
	チャンネルと解像度	1 & 4 : メインストリーム、9 & 16 : サブストリーム		
	検索モード	イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー(日付と時刻)		
オーディオ	1 チャンネル / 1 チャンネル			
アラーム入力 / リレー出力	4 チャンネル / 1 チャンネル	8 チャンネル / 4 チャンネル		
P/T/Z コントロール	RS-485, ONVIF			
LAN	1,000Mbps イーサネット(RJ45) - 固定 IP, DHCP & DDNS			
ネットワークプロトコル	IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, STMP, FTP, Zero Configuration, NTP, DDNS			
ネットワーク機能	1) デュアルストリーミング(ローカル録画とネットワーク伝送) 2) デュアル録画(ライブディスプレイ / 再生) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディングは不要)			
リモートクライアント	ソフトウェア	UVMS & MV3000		
	ウェブ (IE)	ライブモニタリング、再生およびシステム構成		
バックアップデバイス	USBによるローカルバックアップ、CMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバへのファイルアップロード			
電源障害後のシステム復旧	自動再起動およびジャーナルファイルシステム			
特殊機能	1) ネットワークを介したファームウェアのアップグレード 2) 設定値、ウォーターマーク、AVI ファイルバックアップのインポートとエクスポート 3) 録画期間を指定するクイックセットアップ 4) HDD SMART情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 5) システム過熱の警告アラーム 6) ライブ&VODモードの両方に対応するデジタルズーム 7) スマート検索			
POS	テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク)			
システム動作	マウス			
電源	48V 1.25A DC	48V 2.5A DC	54V 3.33A DC	
動作可能周囲環境	0~45度、10%~90%			
外形寸法 (WxDxH)	300 x 249 x 45 mm	380 x 268 x 45 mm		
取得認証	CE, FCC, RoHS			

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。