

LANケーブル1本で、 小規模IP監視をシンプルに。

PoE給電・4K録画・遠隔確認。店舗・事務所のネットワーク監視に。

IPS-KS-3004

4ポートPoE内蔵 ネットワークビデオレコーダー

4 PoE / ONVIF

対応IPカメラへLANで通信+給電

4K INPUT / 4K HDMI

最大4K UHD入力・4Kモニター出力



製品写真

接続の基本：PoE内蔵で配線をまとめる。

PoE対応IPカメラ ×4

LANケーブル：映像+電源



IPS-KS-3004

録画・検索・バックアップ



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA ・ P2P

4 PoE+Non-PoE 5chに対応。追加カメラは外部LAN接続・別途給電。

PoE：IEEE 802.3at / 100Mbps。給電容量・カメラ互換性を導入前に確認。

録画から確認・保守まで、日々の運用を支援。

01 録画方式を目的に合わせる

常時・スケジュール・アラーム・モーション。
目的に応じた録画スケジュールを設定。

02 日時・イベントから探す

カレンダー・タイムバー・イベント検索。
最大99倍速の再生に対応。

03 外出先から状況を確認

P2P・遠隔ライブ・録画再生に対応。
インターネット接続環境と設定が必要。

04 導入・保守を支援

ONVIF対応カメラの自動検出・登録。
HDD SMART・自動再起動で運用を支援。

※ PoEポート数とIP接続ch数・録画帯域はそれぞれ別の仕様です。詳しくは裏面をご確認ください。

記録する。探す。残す。運用をわかりやすく。

録画 / 必要な時間帯・きっかけで記録


ノーマル・スケジュール・アラーム・モーション録画を目的に合わせて設定。
メインストリームは最大4K、サブストリームにも対応。HDDは別売の3.5インチ1台。

検索・再生 / 日付・時刻・イベントから確認

カレンダーで日付、タイムバーで時間帯、イベント検索で発生場面を確認。
再生速度：×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64 / ×99。必要な場면을効率よく確認。

保管・保守 / 映像を残し、録画機の状態を確認

USB・CMSネットワーク・FTPで必要な映像をバックアップ。
HDD SMARTで容量・不良セクター・温度・使用期間等を確認。電源障害後の自動再起動。



遠隔確認と導入設定を、わかりやすく

P2P接続：ポートフォワーディング不要。ライブ確認・遠隔再生・バックアップ。

※ ONVIF・IPカメラ自動検出／登録に対応。機種・ネットワーク条件に応じた設定が必要。

導入前に確認したい主な仕様

IP入力・PoE	4ch+5ch（Non-PoE） / PoE 4ポート・100Mbps・802.3at
録画・映像出力	最大4K録画 / HDMI：最大3840×2160・VGA / 全画面・4・9分割
帯域・ストレージ	ネットワーク最大40Mbps / 3.5インチHDD ×1（別売）
検索・再生	イベント・タイムバー・カレンダー / 最大99倍速再生
通信・遠隔機能	Gigabit LAN / P2P / ライブ・遠隔再生・バックアップ
互換性・外部接続	ONVIF・自動検出／登録 / USB・CMS・FTP / RS-485・ONVIF PTZ
電源・本体・環境	DC48V / 1.25A / 300 × 249 × 45mm / 0～45℃・湿度10～90%

※ HDDは別売。容量・対応機器・録画フレームレートは導入前に確認。録画日数は台数・画質・設定等で変動します。
※ Non-PoE接続の追加カメラには別途給電が必要です。全カメラのビットレート合計と最大40Mbpsの帯域を確認。
※ PoE給電容量とカメラの消費電力・ONVIF互換性を確認。4K表示には対応モニター、遠隔確認にはネット接続が必要。
※ 図は構成・操作のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

4 PoE × 4K監視 × 遠隔確認

IPS-KS-3004