

LANケーブル1本で、 16台のIP監視をシンプルに。

PoE給電・4K録画・遠隔確認。工場・倉庫・マンションの集中監視に。

IPS-KS-3016

16ポートPoE内蔵 ネットワークビデオレコーダー

16 PoE / ONVIF

対応IPカメラへLANで通信+給電

4K INPUT / 4K HDMI

最大4K UHD入力・4Kモニター出力



製品写真

接続の基本：PoE内蔵で配線をまとめる。

PoE対応IPカメラ ×16

LANケーブル：映像+電源



IPS-KS-3016

録画・検索・バックアップ



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA ・ P2P

16台を直接接続。PoE給電・録画・表示・検索を1台のNVRへ集約。

PoE：IEEE 802.3at・各ポート最大30W。総給電容量・カメラ互換性を確認。

多台数監視の、録画・確認・保守を支援。

01 録画方式を目的に合わせる

常時・スケジュール・アラーム・モーション。
HDD最大2台で、必要な保存容量を確保。

02 日時・イベントから探す

カレンダー・タイムバー・イベント検索。
最大99倍速の再生に対応。

03 外出先から状況を確認

P2P・遠隔ライブ・録画再生に対応。
インターネット接続環境と設定が必要。

04 導入・保守を支援

ONVIF対応カメラの自動検出・登録。
HDD SMART・過熱警告で運用を支援。

※ PoEポート数とIP接続ch数・録画帯域はそれぞれ別の仕様です。詳しくは裏面をご確認ください。

記録する。探す。残す。運用をわかりやすく。

録画 / 必要な時間帯・きっかけで記録


ノーマル・スケジュール・アラーム・モーション録画を目的に合わせて設定。
メインストリームは最大4K、サブストリームにも対応。HDDは別売の3.5インチ最大2台。

検索・再生 / 日付・時刻・イベントから確認

カレンダーで日付、タイムバーで時間帯、イベント検索で発生場面を確認。
再生速度：×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64 / ×99。必要な場면을効率よく確認。

保管・保守 / 映像を残し、録画機の状態を確認

USB・CMSネットワーク・FTPで必要な映像をバックアップ。
HDD SMART・過熱警告・ネットワーク状態を確認。電源障害後の自動再起動にも対応。



複数画面の再生と、運用状態を確認

再生：1・4chはメインストリーム、9・16chはサブストリーム。

※ 帯域幅・ネットワーク状態・過熱警告に対応。P2P遠隔確認はポート開放不要。

導入前に確認したい主な仕様

IP入力・PoE	IP 16ch / PoE 16ポート・100Mbps・802.3at・最大30W/ポート
録画・映像出力	最大4K録画 / HDMI：最大3840×2160・VGA / 全画面・4・9・16分割
帯域・ストレージ	ネットワーク最大160Mbps / 3.5インチHDD ×2（別売）
検索・再生	イベント・タイムバー・カレンダー / 最大99倍速再生
通信・遠隔機能	Gigabit LAN / P2P / 遠隔再生 / USB・CMS・FTPバックアップ
音声・外部連携	音声入力1・出力1 / アラーム入力8・出力4 / RS-485・ONVIF PTZ
電源・本体・環境	DC54V / 3.33A / 380 × 268 × 45mm / 0~45℃・湿度10~90%

※ HDDは別売、最大2台。容量・対応機器・録画フレームレートは導入前に確認。録画日数は台数・画質・設定で変動。
※ 全カメラのビットレート合計と最大160Mbpsの帯域を確認。各ポート30Wを全ポート同時に供給できるとは限りません。
※ PoE給電容量とカメラの消費電力・ONVIF互換性を確認。4K表示には対応モニター、遠隔確認にはネット接続が必要。
※ 図は構成・操作のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

16 PoE × 4K監視 × 遠隔確認

IPS-KS-3016