16台のカメラ、給電から録画まで1台にまとめたい？

最大16台のネットワークカメラを、PoE給電から録画まで1台に。

16ポートPoEを内蔵した、16チャンネルネットワークビデオレコーダー（NDAA準拠）。
4K対応・160Mbps・HDD×2で中規模監視に応えます。

IPS-KS-3016

16ch 16PoE NVR
NDAA準拠モデル

16PoE	PoEポート標準搭載
160Mbps	ネットワーク最大帯域
2HDD	3.5インチ2台搭載可能



製品写真：IPS-KS-3016

現場で効く、4つの理由。

01 16ポートPoEを内蔵
最大16台を直接接続。1ポート最大30W。

02 最大4K UHDのカメラに対応
HDMIも最大4K出力。高精細な監視環境に。

03 16分割表示・480fps
多数のカメラ映像をまとめて確認できます。

04 HDD×2・P2P対応
長時間録画に対応。外出先からも遠隔監視。

※ 接続可能なカメラ・機能は、カメラ仕様・ONVIF互換性・ネットワーク環境により異なります。

多台数になるほど、PoE内蔵の価値が高まる。

カメラへの給電と映像通信をLANケーブルに集約し、16台を録画から遠隔監視まで一元管理。

POINT 1
カメラ
LANケーブル1本で接続

POINT 2
NVRが給電
内蔵PoEで電源と通信

POINT 3
遠隔で確認
P2Pでスマホから

構成をシンプルに
16台を1台に集約

こんな現場の「困った」に。

工場・倉庫

多数のカメラを1台で管理したい

16ポートPoE内蔵で、
NVR1台に集約。

マンション・施設

長期間の録画を残したい

3.5インチHDDを2台搭載可能。

公共・法人施設

NDAA準拠の機器が求められる

NDAA準拠モデルとして
提案できます。

小規模NVRの基本性能を、コンパクトに。

IPカメラ入力	16ch（PoE）
PoE・帯域	16ポート / 最大30W/ポート / 最大160Mbps
解像度	カメラ入力・録画 最大4K UHD
映像出力	HDMI（最大4K） / VGA / 最大16分割
音声・アラーム	音声1入力1出力 / アラーム8入力4出力
HDD・ネットワーク	3.5インチ × 2 / LAN 1000Mbps・P2P
電源・寸法	DC54V 3.33A / 380 × 268 × 45mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ HDDは別売です。用途・必要な録画期間に応じて容量をお選びください。
※ P2P・遠隔監視の利用にはインターネット接続環境が必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。