カメラを高画質化したいけど、配線の引き直しは避けたい？

既存の同軸配線を活かして、防犯カメラを高画質化。

AHD・TVI・アナログカメラに対応した、4チャンネルHD・4K対応DVR。
既設の同軸配線を活用したリニューアルに適しています。

IPS-KS-3104

4ch HD・4K対応 デジタルビデオレコーダー
AHD / TVI / SD対応

4CH	同軸カメラ入力
4K	HDMI映像出力
400m+	5C-2V 長距離伝送



製品写真：IPS-KS-3104

現場で効く、4つの理由。

01 AHD・TVI・アナログに対応
既設のアナログ設備から
高解像度カメラまで対応。

02 同軸で最大400m以上を伝送
5C-2V使用時。離れた場所のカメラも
配線しやすい。

03 最大4Kクラスの録画に対応
720P～4Kの録画に対応。HDMIも
最大4K出力。

04 P2Pで外出先から確認
スマートフォンや遠隔ソフトで、ライブ・
再生を確認。

※ HDDは別売です。必要な録画期間に応じて容量をお選びください。

配線をやり直さなくても、高画質化できる。

既設の同軸ケーブルを活かし、録画機とカメラを高解像度対応機器へ更新できます。

POINT 1
既設の同軸
今ある配線をそのまま

POINT 2
機器を更新
DVRとカメラを交換

POINT 3
高画質化
最大4Kクラスで録画

工事を抑えて更新
同軸のまま高画質化

こんな現場の「困った」に。

既設アナログ設備

配線の引き直しは工事が大きい

既設の同軸配線を活かして更新。

店舗・事務所

古いカメラの映像が粗い

最大4Kクラスの録画で高画質化。

工場・駐車場

カメラと録画機の距離が遠い

5C-2Vで最大400m以上の
伝送に対応。

同軸DVRに必要な機能を、しっかり。

映像入力・方式	4ch / AHD・TVI・SD
録画解像度	720P〜最大3840 × 2160（4K）
映像圧縮	H.265 / H.264
映像出力	HDMI（最大4K） / VGA / Spot（CVBS）
音声・アラーム	音声4入力1出力 / アラーム4入力1出力
HDD・ネットワーク	3.5インチ × 1・e-SATA / LAN 100Mbps・P2P
電源・寸法	DC12V 2A / 300 × 249 × 45mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 4K録画は7fps（CH1のみ）です。4K Liteでは60fpsに対応します。
※ P2P・遠隔監視の利用にはインターネット接続環境が必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。