カメラを高画質化したいけど、配線の引き直しは避けたい？

既設の同軸配線を活かして、8台規模の監視を高画質化。

AHD・TVI・アナログカメラに対応した、8チャンネルHD・4K対応DVR。
HDD×2・Gigabit LANで、中小規模の監視に応えます。

IPS-KS-3108

8ch HD・4K対応 デジタルビデオレコーダー
AHD / TVI / SD対応

8CH	同軸カメラ入力
2HDD	3.5インチ2台搭載可能
1Gbps	Gigabit LAN



製品写真：IPS-KS-3108

現場で効く、4つの理由。

01 AHD・TVI・アナログに対応
既設のアナログ設備から
高解像度カメラまで対応。

02 同軸で最大400m以上を伝送
5C-2V使用時。離れた場所のカメラも
配線しやすい。

03 4K録画・HDD×2
4K録画時は合計56fps。HDD2台で
長時間録画にも。

04 Gigabit LAN・P2P対応
音声8入力・アラーム8入力で
センサー連携も。

※ 5C-2V同軸ケーブル使用時、最大400m以上の映像伝送に対応します。

配線をやり直さなくても、高画質化できる。

既設の同軸ケーブルを活かし、録画機とカメラを高解像度対応機器へ更新できます。

POINT 1
既設の同軸
今ある配線をそのまま

POINT 2
機器を更新
DVRとカメラを交換

POINT 3
高画質化
最大4Kクラスで録画

工事を抑えて更新
8台を1台に集約

こんな現場の「困った」に。

既設アナログ設備

配線の引き直しは工事が大きい

既設の同軸配線を活かして更新。

店舗・オフィス

5〜8台をまとめて管理したい

8chを1台のDVRに集約。

工場・駐車場

カメラと録画機の距離が遠い

5C-2Vで最大400m以上の
伝送に対応。

同軸DVRに必要な機能を、しっかり。

映像入力・方式	8ch / AHD・TVI・SD
録画解像度	720P〜最大4K（4K録画 合計56fps）
映像圧縮	H.265 / H.264
映像出力	HDMI（最大4K） / VGA / Spot（CVBS）
音声・アラーム	音声8入力1出力 / アラーム8入力2出力
HDD・ネットワーク	3.5インチ × 2 / LAN 1000Mbps・P2P
表示	ライブ240fps / 最大9分割

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ HDDは別売です。必要な録画期間に応じて容量をお選びください。
※ P2P・遠隔監視の利用にはインターネット接続環境が必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。