

既設の同軸配線を活かして、 16台をまとめて、高画質化。

AHD・TVI・SD対応。録画・検索・遠隔確認を、16ch DVRで。

IPS-KS-3116

16ch HD・4K対応 デジタルビデオレコーダー

16CH / AHD・TVI・SD

同軸カメラ16台を、1台のDVRで管理

2 HDD / Gigabit LAN

HDD 2台搭載可能・1Gbps LAN対応



製品写真

接続の基本：既設配線を活かす更新プラン。

同軸カメラ × 16台

AHD / TVI / SDアナログ



IPS-KS-3116

録画・検索・バックアップ



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA・P2P

5C-2V同軸で400m以上の伝送に対応（機器・配線・施工条件による）。

流用前にケーブル・端末の状態を確認。カメラ電源とHDDは別途準備。

工場・倉庫・マンションの多台数監視に。

01 録画方式を目的に合わせる

常時・スケジュール・アラーム・モーション。
プリ／ポストアラーム録画にも対応。

02 日時・イベントから探す

カレンダー・タイムバー・イベント検索。
全画面・最大16分割、最大32倍速再生。

03 外出先から状況を確認

P2P・遠隔ライブ・録画再生に対応。
インターネット接続環境と設定が必要。

04 音声・機器状態も確認

音声8入力、アラーム16入力・4出力。
HDD SMART・過熱警告で保守を支援。

※ 4K録画性能は合計112fps。4K HDMI出力とは別の仕様です。詳しくは裏面をご確認ください。

記録する。探す。残す。運用をわかりやすく。

録画 / 必要な時間帯・きっかけで記録

ノーマル・スケジュール・アラーム・モーション録画を目的に合わせて設定。
H.265 / H.264対応。HDDは別売の3.5インチ最大2台を搭載できます。

検索・再生 / 日付・時刻・イベントから確認

カレンダーで日付、タイムバーで時間帯、イベント検索で発生場面を確認。
再生速度：×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32。デジタルズームにも対応。

保管・保守 / 映像を残し、録画機の状態を確認

USB・UVMSネットワーク・FTPでバックアップ。e-SATA端子も搭載。
HDD SMARTで容量・不良セクター・温度・使用期間等を確認。過熱警告に対応。

日時・イベントを選択



録画を再生



バックアップ

4K出力と、4K録画の条件を分けて確認

HDMI出力：最大3840×2160。4K録画：全チャンネル合計112fps。

※ 4K Liteは合計240fps。録画解像度ごとに性能が異なり、4Kとは別のモードです。

導入前に確認したい主な仕様

映像入力・圧縮	16ch / AHD・TVI・SD（NTSC / PAL） / H.265・H.264
映像出力・表示	HDMI：最大4K / VGA：最大1080p / CVBS / 全画面・最大16分割
録画・ストレージ	720p～4K対応（4K：合計112fps） / 3.5インチHDD ×2・別売
音声・アラーム	音声入力8ch・出力1ch / アラーム入力16ch・リレー出力4ch
通信・遠隔機能	LAN 1000Mbps / P2P / UVMS・MV3000 / NTP・E-Mail通知
外部接続・PTZ	USBバックアップ・e-SATA ×1 / RS-485・遠隔PTZ制御
電源・本体・環境	DC12V / 4A / 380 × 268 × 45mm / 0～45℃・湿度10～90%

※ HDD容量・対応機器・録画解像度・フレームレートは導入前に確認。録画日数は台数・画質・設定等で変動します。

※ 伝送距離はカメラ・解像度・ケーブル・コネクタ・施工環境で異なります。既設配線は状態を確認してください。

※ 遠隔監視にはインターネット接続が必要です。音声・PTZ・アラーム等是对応機器の接続と設定が必要です。

※ 図は構成・操作のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

同軸16台 × 2HDD × 遠隔確認

IPS-KS-3116