16台分の配線、すべて作り直す必要がありますか？

既設の同軸設備を活かして、16台規模の監視を高画質化。

AHD・TVI・アナログカメラに対応した、16チャンネルHD・4K対応DVR。
多数の監視ポイントを1台に集約できます。

IPS-KS-3116

16ch HD・4K対応 デジタルビデオレコーダー
AHD / TVI / SD対応

16CH	同軸カメラ入力
480fps	ライブ表示
2HDD	3.5インチ2台搭載可能



製品写真：IPS-KS-3116

現場で効く、4つの理由。

01 AHD・TVI・アナログに対応
既設のアナログ設備から
高解像度カメラまで対応。

02 同軸で最大400m以上を伝送
5C-2V使用時。離れた場所のカメラも
配線しやすい。

03 16台規模でも4K録画
4K録画時は合計112fps。最大16分割表示。

04 アラーム16入力・P2P
センサー連携に対応。Gigabit
LANで遠隔監視。

※ 5C-2V同軸ケーブル使用時、最大400m以上の映像伝送に対応します。

配線をやり直さなくても、高画質化できる。

既設の同軸ケーブルを活かし、録画機とカメラを高解像度対応機器へ更新できます。

POINT 1
既設の同軸
今ある配線をそのまま

POINT 2
機器を更新
DVRとカメラを交換

POINT 3
高画質化
最大4Kクラスで録画

工事を抑えて更新
16台を1台に集約

こんな現場の「困った」に。

工場・物流倉庫

多数の既設同軸を活かしたい

既設配線のまま、16台を
高画質化。

マンション・商業施設

**カメラを1台の
録画機へ集約したい**

16chを1台のDVRで一括管理。

施設外周

センサーと映像を連携させたい

アラーム16入力で、
センサー連携。

同軸DVRに必要な機能を、しっかり。

映像入力・方式	16ch / AHD・TVI・SD
録画解像度	720P〜最大4K（4K録画 合計112fps）
映像圧縮	H.265 / H.264
映像出力	HDMI（最大4K） / VGA / Spot（CVBS）
音声・アラーム	音声8入力1出力 / アラーム16入力4出力
HDD・ネットワーク	3.5インチ × 2 / LAN 1000Mbps・P2P
表示	ライブ480fps / 最大16分割

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ HDDは別売です。必要な録画期間に応じて容量をお選びください。
※ P2P・遠隔監視の利用にはインターネット接続環境が必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。