

必要な機能を、コンパクトに。

4台まで、しっかりAI監視。

店舗・事務所・住宅に。既設の同軸設備を活かす録画機更新にも。

IPS-MVR2004

4ch・最大5MP入力対応 AIペンタブリッド録画機

4CH / SMD Plus

4台の同軸カメラをAIで人物・車両検知

5MP INPUT / Full HD

高解像度入力・最大1920×1080出力



製品写真

接続の基本：映像は同軸、電源は別途。

同軸カメラ × 4台

HDCVI / AHD / TVI / CVBS



IPS-MVR2004

録画・AI処理・HDD選択



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA・スマホ

IPカメラ：標準2ch / IP拡張時 最大6ch（アナログ入力を切替）

PoC給電非対応。カメラにはACアダプター等で別途電源を供給します。

小規模施設の「録画＋AI活用」に。

01 既設設備を活かして更新

5方式対応でカメラ・配線の継続利用を検討。
既設電源を活かす同軸システムにも。

02 人物・車両を中心に確認

SMD Plusは録画機AIで4chに対応。
木の揺れなどの不要な反応を低減。

03 容量を効率よく使う

AI Coding 4ch / Smart H.265+に対応。
録画用HDDはオプションで容量を選択。

04 日々の確認をシンプルに

通常1・4分割表示、1・4画面再生。
iOS・Androidからの遠隔確認にも対応。

※ 遠隔確認にはネットワーク設定が必要です。AIの利用条件・導入時の確認事項は裏面をご覧ください。

検知・確認・録画を、目的に合わせて。

SMD Plus / 人物・車両に絞って検知

動体検知の対象を人物・車両に分類。確認したいイベントを絞り込みます。
録画機AIで4ch対応。雨・木の葉などの不要なアラームを低減。

境界保護 / 侵入・ライン越えを検知

立入禁止エリアや敷地の境界に、エリア・仮想ラインを設定。
General Mode：4ch / Advanced Mode：2ch。Generalは各ch 最大10ルール。

AI Coding / 大切な対象の情報を保ち、容量を効率化

人物・車両など重要な対象のディテールを維持しながら、データ量を効率化。
4ch対応。Smart H.265+等とともに、録画ストレージの有効活用を支援。



顔検出・顔認識も各1chに対応

顔検出：最大8顔画像/秒。顔認識：最大10データベース・10,000画像。
※ AI機能はモード・設定で同時利用に制限。IP拡張時はIVS・SMD・顔関連AIを利用できません。

導入前に確認したい主な仕様

入力・IP接続	BNC 4ch・最大5MP / IP標準2ch・拡張最大6ch（最大6MP）
表示・再生	HDMI ×1・VGA ×1：最大1920×1080 / 1・4画面再生
録画・圧縮	HDDオプション（容量選択） / AI Coding・Smart H.265+等
帯域・ネットワーク	入力・録画・出力 各32Mbps / RJ-45 10/100Mbps ×1
音声・外部接続	RCA入力1・出力1 / 同軸音声4ch・双方向音声 / RS-485 ×1
USB・互換性	USB 2.0 ×2 / ONVIF T・S・G / iOS・Android
電源・本体	DC12V / 1.5A / 260 × 237.8 × 47.6mm・約0.84kg

※ 最大5MPは入力仕様です。録画解像度・フレームレートは入力方式・設定で異なります。仕様書をご確認ください。
※ 録画日数はHDD容量・カメラ台数・画質・ビットレート・録画設定等で変動します。必要日数に合わせて容量を選択。
※ カメラ電源・HDD容量・接続方式・AIモードを導入前に確認。双方向音声はカメラと機器構成に依存します。
※ 図は構成・処理のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

小規模施設 × 同軸更新 × AI

IPS-MVR2004