

録画から、探して活用する監視へ。

同軸配線を活かして、AIを導入。

PoCで施工を簡素化。人物・車両を手掛かりに、必要な場面へ。

IPS-MVR6104

4ch PoC給電対応・4K対応 AIペンタブリッド録画機

4CH PoC

同軸カメラ4台へ映像＋音声＋給電

4K HDMI / 16TB

4Kモニター出力・HDD 1台搭載



製品写真

接続の考え方：同軸もIPも、まとめて管理。

同軸カメラ × 4台

HDCVI / AHD / TVI / CVBS



IPS-MVR6104

録画・AI処理・PoC給電



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA ・ スマホ

IPカメラ：標準4ch / IP拡張時 最大8ch

PoCは対応HDCVIカメラで利用。IPカメラはLAN接続・別途給電。

既設更新から日々の運用まで、提案しやすく。

01 配線・機器を活かす

5方式対応で既設カメラの更新を検討。

PoC AT / AF対応カメラへ同軸で給電。

02 人物・車両に絞って検知

SMD Plusは録画機AIでアナログ4ch。

木の揺れなどの不要な反応を低減。

03 大容量と圧縮で録画を支える

HDD 1台・最大16TBに対応。

AI Coding / Smart H.265+を利用可能。

04 ライブ確認・検索・再生

分割表示で複数カメラを一覧確認。

マウス操作・スマートフォン確認に対応。

※ 接続台数・AIの同時利用にはモード別の制限があります。詳しくは裏面をご確認ください。

AIの役割を、目的に合わせて選ぶ。

SMD Plus / 重要な動きを選別


動体検知の対象を人物・車両に分類。日々のイベント確認を効率化。
録画機AI：アナログ4ch / 対応カメラAI：最大8ch。

境界保護 / 侵入・ライン越えを検知

指定エリアや仮想ラインを設定。敷地・駐車場・倉庫の警戒に活用。
General Mode：4ch / Advanced Mode：2ch。

QuickPick 2.0 / 対象を手掛かりに探す

人物・車両を選び、関連する録画候補を絞り込む検索機能。
2ch対応。日時が曖昧な場面の確認を支援します。



顔検出・顔認識にも対応

各2ch。顔認識は最大10データベース・20,000画像に対応。

※ 各AI機能の最大ch数は合算して同時利用できることを意味しません。

導入前に確認したい主な仕様

入力・IP接続	BNC 4ch / IP標準4ch・IP拡張時 最大8ch（最大8MP）
PoC・帯域	PoC 4ch（AT / AF） / 入力・録画・出力 各64Mbps
表示・再生	HDMI：最大3840×2160・VGA / 1ch・4ch再生
録画・圧縮	SATA HDD ×1・最大16TB / AI Coding・Smart H.265+等
検索・再生モード	Instant / General / Event / Tag / Smart Playback
通信・外部接続	RJ-45 10/100Mbps ×1・USB 2.0 ×2 / ONVIF S・G・T
電源・本体	DC53V / 1.13A / 325 × 257.1 × 55mm・約1.19kg（HDD除く）

- ※ IP拡張モードでは一部AI機能に制限があります。AIモード・接続カメラ・ファームウェア・設定をご確認ください。
- ※ 4K HDMI出力と録画解像度・フレームレートは別の仕様です。入力方式ごとの録画条件は製品仕様書をご確認ください。
- ※ 録画日数はHDD容量・台数・画質・圧縮・録画設定により変動します。HDD構成とPoC配線条件は導入時に確認。
- ※ 図は構成・検索のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

同軸更新 × PoC × AI検索

IPS-MVR6104