

16台を、AIで監視・検索・活用。

大容量録画で、運用を支える。

16ch PoC・最大32TB。人物・車両を手掛かりに、必要な場面へ。

IPS-MVR6216

16ch PoC給電対応・4K対応 AIペンタブリッド録画機

16CH PoC

同軸カメラ16台へ映像＋音声＋給電

4K HDMI / 32TB

4Kモニター出力・HDD 2台搭載可能



製品写真

接続の考え方：同軸もIPも、まとめて管理。

同軸カメラ × 16台

HDCVI / AHD / TVI / CVBS



IPS-MVR6216

録画・AI処理・PoC給電



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA・スマホ

IPカメラ：標準16ch / IP拡張時 最大32ch（アナログ入力を切替）

PoCは対応HDCVIカメラのみ。IPカメラはLAN接続・別途給電。

工場・倉庫・商業施設の、多台数監視に。

01 配線・機器を活かす

5方式対応で既設カメラの更新を検討。

PoC AT / AF対応カメラへ同軸で給電。

02 人物・車両に絞って検知

SMD Plusは録画機AIでアナログ16ch。

木の揺れなどの不要な反応を低減。

03 大容量と圧縮で録画を支える

HDD 2台・合計最大32TBに対応。

AI Coding 16ch / Smart H.265+に対応。

04 ライブ確認・検索・再生

通常最大16分割。イベント検索・タグ再生。

マウス操作・スマートフォン確認に対応。

※ 接続台数・AIの同時利用にはモード別の制限があります。詳しくは裏面をご確認ください。

AIの役割を、目的に合わせて選ぶ。

SMD Plus / 重要な動きを選別

動体検知の対象を人物・車両に分類。日々のイベント確認を効率化。
録画機AI：アナログ16ch / 対応カメラAI：最大32ch。

境界保護 / 侵入・ライン越えを検知

指定エリアや仮想ラインを設定。敷地・駐車場・倉庫の警戒に活用。
General Mode：8ch / Advanced Mode：2ch（各ch最大10ルール）。

QuickPick 2.0 / 対象を手掛かりに探す

人物・車両を選び、関連する録画候補を絞り込む検索機能。
2ch対応。服装・帽子・車両の特徴などを手掛かりに候補を確認。

対象を選択



候補を絞り込み



録画を再生・確認

顔検出・顔認識にも対応

各2ch。顔認識は最大10データベース・20,000画像。SMD・境界保護と競合。

※ 各AI機能の最大ch数は合算して同時利用できることを意味しません。

導入前に確認したい主な仕様

入力・IP接続	BNC 16ch / IP標準16ch・IP拡張時 最大32ch（最大8MP）
PoC・帯域	PoC 16ch（AT / AF） / 入力・録画・出力 各128Mbps
表示・再生	4K HDMI・VGA・CVBS / 1・4・9・16画面再生
録画・圧縮	SATA HDD ×2・各最大16TB（合計32TB） / AI Coding・Smart H.265+等
音声・AI補助	RCA入力1・同軸音声16ch / 双方向音声・映像品質分析16ch
通信・外部接続	LAN：1Gbps ×1 / USB 2.0 ×1・3.0 ×1 / ONVIF S・G・T
電源・本体	AC100～240V / 375 × 334.4 × 53mm・約2.80kg（HDD除く）

※ IP拡張時はSMD・境界保護・QuickPick・顔検出／認識・映像品質分析・EPTZ等のAI機能は利用できません。

※ 4K HDMI出力と録画解像度・フレームレートは別の仕様です。入力方式ごとの録画条件は製品仕様書をご確認ください。

※ 録画日数はHDD容量・台数・画質・圧縮・録画設定により変動します。HDD構成とPoC配線条件は導入時に確認。

※ 双方向音声はカメラ・機器構成に依存。図は構成・検索のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

[同軸更新 × PoC × AI検索](#)

IPS-MVR6216