機器の選定条件が厳しい案件、カメラ選びで困っていませんか？

NDAA準拠を、もっと導入しやすく。

必要な機能を凝縮した、NDAA準拠の2MP AIバレット型ネットワークカメラ。
赤外線＋白色光のスマート補助光で、夜間監視にも対応。

IPS-NB2212

2MP 2.8mm固定 IR バレット型 NWカメラ
NDAA準拠モデル・マイク内蔵

NDAA	準拠モデル
107°	2.8mm広角レンズ
AI	人物・車両判別対応



製品写真：IPS-NB2212

現場で効く、4つの理由。

01 NDAA準拠モデル
公共施設・法人施設など、調達条件のある案件の選択肢に。

02 水平約107°の広角レンズ
2MPフルHDで、広く見やすい基本画質。

03 人物・車両をAIで判別
SMDとIVS周囲警戒（人物・車両分類）に対応。

04 スマート補助光・マイク内蔵
赤外線＋白色光。120dB WDR・PoE＋IP67。

※ NDAA準拠の要否および採用条件は、案件ごとの要求仕様をご確認ください。

調達条件のある案件にも、提案しやすく。

NDAA準拠が求められる案件をはじめ、機器選定条件を重視する案件に。

POINT 1
要求仕様を確認
NDAA準拠の
要否をチェック

POINT 2
機種を選定
NDAA準拠モデルから
選ぶ

POINT 3
提案・導入
AI機能も備えた構成で

提案の幅が広がる
NDAA準拠の定番機

こんな現場の「困った」に。

公共施設

NDAA準拠の機器が求められる

NDAA準拠モデルとして
提案できます。

法人施設・オフィス

機器選定の条件が厳しい

調達条件を重視する
案件の選択肢に。

駐車場・建物外周

夜間、照明がほとんどない

赤外線＋白色光の補助光で
夜間も監視。

NDAA準拠モデルの基本性能。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080（2MP）
レンズ・画角	2.8mm F1.6 / 対角 約126°
補助光・WDR	赤外線 約20〜30m＋白色光 / 120dB
AI機能	SMD / IVS周囲警戒（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	H.264+ / H.264 / microSD 最大256GB
電源・規格	DC12V / PoE（802.3af） / ONVIF対応
NDAA・音声・寸法	NDAA準拠 / 内蔵マイク / 167.6 × 75.0 × 74.6mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 入札・調達案件では、必ず当該案件の要求仕様をご確認ください。
※ AI検知性能は、設置環境、被写体、画角、照明条件、設定等により異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。