機器の選定条件が厳しい案件、カメラ選びで困っていませんか？

NDAA準拠という選択肢を、高機能な4MPで。

NDAA準拠の4MP AIバレット型ネットワークカメラ。
2.8〜12mm電動バリフォーカルで、画角を後から調整できます。

IPS-NB2412M

4MP 電動バリフォーカル IR バレット型 NWカメラ
NDAA準拠モデル・マイク内蔵

NDAA	準拠モデル
4MP	2560 × 1440 高解像度
2.8–12mm	電動バリフォーカル



製品写真：IPS-NB2412M

現場で効く、4つの理由。

01 NDAA準拠モデル
公共施設・法人施設など、調達条件のある案件の選択肢に。

02 4MP＋電動バリフォーカル
2.8〜12mmで、設置後に画角を調整できます。

03 人物・車両をAIで判別
SMDとIVS周囲警戒（人物・車両分類）に対応。

04 IR＋白色光・マイク内蔵
赤外線は約30〜50m。120dB WDR・PoE＋IP67。

※ NDAA準拠の要否および採用条件は、案件ごとの要求仕様をご確認ください。

調達条件のある案件にも、提案しやすく。

NDAA準拠が求められる案件をはじめ、機器選定条件を重視する案件に。

POINT 1
要求仕様を確認
NDAA準拠の
要否をチェック

POINT 2
機種を選定
NDAA準拠モデルから
選ぶ

POINT 3
提案・導入
AI機能も備えた構成で

提案の幅が広がる
NDAA準拠＋4MP

こんな現場の「困った」に。

公共施設
NDAA準拠の機器が求められる

NDAA準拠モデルとして
提案できます。

法人施設・オフィス
機器選定の条件が厳しい

調達条件を重視する
案件の選択肢に。

駐車場・建物外周
夜間、照明がほとんどない

赤外線＋白色光の補助光で
夜間も監視。

NDAA準拠モデルの基本性能。

イメージセンサー・解像度	1/3インチ CMOS / 2560 × 1440（4MP）
レンズ・画角	電動バリフォーカル / 対角 約112°～35.6°
補助光・WDR	赤外線 約30～50m＋白色光 / 120dB
AI機能	SMD / IVS周囲警戒（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	H.264+ / H.264 / microSD 最大256GB
電源・規格	DC12V / PoE（802.3af） / ONVIF対応
NDAA・音声・寸法	NDAA準拠 / 内蔵マイク / 218.1 × 79.5 × 70.4mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 入札・調達案件では、必ず当該案件の要求仕様をご確認ください。
※ AI検知性能は、設置環境、被写体、画角、照明条件、設定等により異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。