誤報ばかりで、カメラの通知を見なくなっていませんか？

シンプルだから、使いやすい。
AIだから、スマートに。

2MPフルHDと水平約107°の広角レンズを採用した、AIバレット型NWカメラ。
最大約30mのIRで、昼夜を問わず監視できます。

IPS-NBR4235-M-2.8

2MP 2.8mm固定 IRバレット型 NWカメラ
マイク内蔵・PoE対応

107°	2.8mm 広角レンズ
SMD+	人物・車両をAI判別
30m	IR 夜間監視



製品写真：IPS-NBR4235-M-2.8

現場で効く、4つの理由。

01 水平約107°のワイドな画角
店舗・事務所・駐車場・倉庫などを
広くカバー。

02 人物・車両をAIで判別
SMD Plusと侵入・ライン越え検知に対応。

03 夜間・逆光に強い
最大約30mのIR撮影と120dB WDRに対応。

04 PoE＋IP67のメタル筐体
マイク内蔵。LANケーブル1本で
配線もシンプル。

※ AI検知性能は、設置環境・被写体・画角・照明条件・設定等により異なります。

AIが、必要な動きだけを知らせる。

木の揺れや光の変化などによる誤報を減らし、人物・車両の動きに集中します。

POINT 1
動きを検知
画面内の動きをとらえる

POINT 2
AIが判別
人物・車両か
どうかを判断

POINT 3
必要な通知だけ
誤報を減らして効率よく

監視をスマートに
扱いやすいスタンダード

こんな現場の「困った」に。

店舗・事務所

1台で、室内を広く映したい

水平約106°の広角で、広い
範囲をカバー。

建物周辺

夜間、照明がほとんどない

最大約30mの赤外線で、
夜間も監視。

倉庫・駐車場

誤報が多く、通知を見なくなった

人物・車両を判別して、
誤報を低減。

AI監視の基本性能を、シンプルに。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080（25/30fps）
レンズ・画角	2.8mm 固定焦点 F1.6 / 対角 約127°
IR照射距離・WDR	最大約30m / 120dB
AI機能	SMD Plus / IVS（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	Smart H.265+ / H.264+ / microSD 最大256GB
音声・消費電力	マイク内蔵 / 最大5.1W（PoE）
電源・防水・寸法	DC12V / PoE / IP67 / 166.2 × 70 × 70mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ IR照射距離は設置環境、被写体、反射条件等により異なります。
※ Smart Searchは対応するSmart NVRとの組み合わせで利用する機能です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。