機器の選定条件が厳しい案件、カメラ選びで困っていませんか？

NDAA準拠と、IK10の堅牢性。

設置場所まで考えた、NDAA準拠の4MP AIドーム型ネットワークカメラ。
2.8〜12mm電動バリフォーカルで、画角を後から調整できます。

IPS-ND2411M

4MP 電動バリフォーカル IR ドーム型 NWカメラ
NDAA準拠モデル・マイク内蔵

NDAA	準拠モデル
4MP	2560 × 1440 高解像度
2.8–12mm	電動バリフォーカル



製品写真：IPS-ND2411M

現場で効く、4つの理由。

01 NDAA準拠モデル
公共施設・法人施設など、調達条件のある案件の選択肢に。

02 4MP＋電動バリフォーカル
2.8〜12mmで、設置後に画角を調整できます。

03 人物・車両をAIで判別
SMDとIVS周囲警戒（人物・車両分類）に対応。

04 IK10・マイク内蔵
耐衝撃ドーム。最大約50mのIRと120dB WDR。

※ NDAA準拠の要否および採用条件は、案件ごとの要求仕様をご確認ください。

調達条件のある案件にも、提案しやすく。

NDAA準拠が求められる案件をはじめ、機器選定条件を重視する案件に。

POINT 1
要求仕様を確認
NDAA準拠の
要否をチェック

POINT 2
機種を選定
NDAA準拠モデルから
選ぶ

POINT 3
提案・導入
AI機能も備えた構成で

提案の幅が広がる
NDAA準拠＋4MP

こんな現場の「困った」に。

公共施設

NDAA準拠の機器が求められる

NDAA準拠モデルとして
提案できます。

法人施設・オフィス

機器選定の条件が厳しい

調達条件を重視する
案件の選択肢に。

エントランス

**カメラに手が届き、
いたずらが心配**

IK10の耐衝撃ドームで
設置しやすい。

NDAA準拠モデルの基本性能。

イメージセンサー・解像度	1/3インチ CMOS / 2560 × 1440（4MP）
レンズ・画角	電動バリフォーカル / 対角 約112°〜35.6°
赤外線・WDR	約30〜50m / 120dB
AI機能	SMD / IVS周囲警戒（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	H.264+ / H.264 / microSD 最大256GB
電源・規格	DC12V / PoE（802.3af） / ONVIF対応
NDAA・耐衝撃・音声	NDAA準拠 / IK10 / 内蔵マイク

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 入札・調達案件では、必ず当該案件の要求仕様をご確認ください。
※ AI検知性能は、設置環境、被写体、画角、照明条件、設定等により異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。