人が近づく場所のカメラ、壊されないか心配？

# 画角を自在に合わせる。AIで人物・車両を見分ける。

4MP高解像度と2.7〜13.5mm電動バリフォーカルを搭載したAIドーム。
SMD 4.0とAI SSAで、検知と映像をスマートに最適化。

## IPS-ND411M

4MP 電動バリフォーカル IRドーム型 NWカメラ
マイク内蔵・PoE対応

| | |
|---|---|
| 4MP | 2688 × 1520 最大30fps |
| SMD 4.0 | 人物・車両 AI判別 |
| IK10 | 耐衝撃ドーム筐体 |



製品写真：IPS-ND411M

## 現場で効く、4つの理由。

**01 画角を後から調整できる**
水平の広角から望遠まで、設置後に調整できます。

**02 SMD 4.0で人物・車両を検知**
侵入・ライン越えを、人物・車両別に検知。

**03 AI SSAで映像を自動最適化**
環境に合わせて映像を調整。最大40mのIR・120dB WDR。

**04 IP67＋IK10・PoE対応**
マイク内蔵・microSD対応。屋外と耐衝撃性を両立。

※ AI検知性能は、設置環境・被写体・画角・照明条件・設定等により異なります。

## AIが、必要な動きだけを知らせる。

木の揺れや光の変化などによる誤報を減らし、人物・車両の動きに集中します。

**POINT 1**
**動きを検知**
画面内の動きをとらえる

**POINT 2**
**AIが判別**
人物・車両か
どうかを判断

**POINT 3**
**必要な通知だけ**
誤報を減らして効率よく

**AIと堅牢性を両立**
人が近づく場所にも

## こんな現場の「困った」に。

### エントランス

**カメラに手が届き、
いたずらが心配**

IK10の耐衝撃ドームで
設置しやすい。

### 店舗・共用部

**誤報が多く、通知を見なくなった**

人物・車両を判別して、
誤報を低減。

### 駐車場

**撮りたい場所が
遠く、映りが小さい**

望遠側に寄せて、必要な
大きさで記録。

## AI監視に必要な基本性能を、しっかり。

| | |
|---|---|
| **イメージセンサー・解像度** | 1/2.9インチ CMOS / 2688 × 1520（25/30fps） |
| **レンズ・画角** | 電動バリフォーカル F1.5 / 対角 約125°～33° |
| **IR照射距離・WDR** | 最大約40m / 120dB |
| **AI機能** | SMD 4.0 / AI SSA / IVS（人物・車両分類） |
| **映像圧縮・保存** | AI H.265 / Smart H.265+ / microSD 最大256GB |
| **音声・消費電力** | マイク内蔵 / 最大9.2W（PoE） |
| **電源・耐衝撃** | DC12V / PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10 |

## ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ IR照射距離は設置環境、被写体、反射条件等により異なります。
※ Smart Searchは対応するSmart NVRとの組み合わせで利用する機能です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。