

見つける。追う。警告する。
記録から、その場への対応へ。

光学5倍PTZ・自動追尾・光と音の警戒・双方向通話を集約。

IPS-NDM4236PTZ-Tioc

4MP 光学5倍 AI警備PTZカメラ / マイク・スピーカー内蔵

5× OPTICAL

2.7～13.5mm・光学5倍ズーム

AUTO TRACKING

対象を捉えて、自動追尾Lite

LIGHT + SOUND

赤・青警告灯＋音声警報



実機写真

「見る」と「働きかける」を、1台で。

01 光学5倍で、詳細を確認

広角で全体を見て、必要な場所へズーム。
レンズによる拡大で解像感を保ちやすく。

02 人物・車両を検知し、追尾

SMD 3.0・IVSで警戒対象を把握。
自動追尾Liteで移動する対象を追跡。

03 光と音で警告。声でも対応

赤・青警告灯と音声警報で働きかけ。
双方向通話で直接の声かけ・案内も可能。

04 夜間は、必要な場面をカラーで

通常は赤外線、対象検知時は暖色光。
IR最大50m・暖色補助光最大30m。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

検知から対応まで。現場に合わせて。

監視目的を決め、必要な検知・追尾・警告だけを選んで設定します。



こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・資材置場

人物・車両の侵入を検知。
光と音の警告へ連動。

工場・敷地境界

ライン越えを検知し追尾。
対象の動きを映像で確認。

倉庫・無人施設

夜間の侵入を警戒。
遠隔から警告や音声案内。

AI警備と屋外運用を支える基本性能。

撮影・レンズ	4MP：2560 × 1440・最大25/30fps / 2.7～13.5mm・光学5倍
PTZ・追尾	パン0～355°・チルト-15～+90° / 300プリセット・自動追尾Lite
夜間・映像補正	Smart Dual Light：IR最大50m・暖色光最大30m / WDR 120dB
警戒・音声	赤・青警告灯・11種の警告音・カスタム音声 / 双方向通話
保存・電源	microSD 最大512GB / DC12V・PoE+（IEEE 802.3at）
屋外・寸法	IP66・-30～+60℃ / 142.6 × 140 × 236.1mm・約1.5kg

※ PTZ操作中は、元の監視方向を撮影できません。常時監視が必要な箇所は固定カメラとの併用をご検討ください。

※ 検知・追尾・警告・夜間カラー・通話は現場環境、対応機器と設定に依存します。必要な機能を選択して設定してください。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

光学5倍 × 自動追尾 × 光・音の警戒

IPS-NDM4236PTZ-Tioc