人が近づく場所のカメラ、壊されないか心配？

画角を選べる。AIで見分ける。そして、強い。

2.7〜13.5mm電動バリフォーカルとAI判別を備えた、IK10ドーム型NWカメラ。
人の手が届く場所にも設置しやすい堅牢設計です。

IPS-NDM5231-2M-Z

2MP 電動バリフォーカル IRドーム型 NWカメラ
マイク内蔵・PoE対応

2.7–13.5	電動バリフォーカル（mm）
IK10	高い耐衝撃性能
SMD Plus	人物・車両 AI判別



製品写真：IPS-NDM5231-2M-Z

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約108°のワイドから約30°の望遠まで調整可能。

02 IK10の耐衝撃ドーム
人が近づきやすい場所にも設置しやすい堅牢設計。

03 人物・車両をAIで判別
SMD Plusと侵入・ライン越え検知。最大40mのIR。

04 音声も記録・屋外対応
マイク内蔵。PoE＋IP67で屋外施工にも。

※ AI検知性能は、設置環境・被写体・画角・照明条件・設定等により異なります。

AIが、必要な動きだけを知らせる。

木の揺れや光の変化などによる誤報を減らし、人物・車両の動きに集中します。

POINT 1
動きを検知
画面内の動きをとらえる

POINT 2
AIが判別
人物・車両か
どうかを判断

POINT 3
必要な通知だけ
誤報を減らして効率よく

AIと堅牢性を両立
人が近づく場所にも

こんな現場の「困った」に。

エントランス

**カメラに手が届き、
いたずらが心配**

IK10の耐衝撃ドームで
設置しやすい。

店舗・共用部

誤報が多く、通知を見なくなった

人物・車両を判別して、
誤報を低減。

駐車場

**撮りたい場所が
遠く、映りが小さい**

望遠側に寄せて、必要な
大きさで記録。

AI監視に必要な基本性能を、しっかり。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080（25/30fps）
レンズ・画角	電動バリフォーカル F1.5 / 対角 約131°～35°
IR照射距離・WDR	最大約40m / 120dB
AI機能	SMD Plus / IVS（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	Smart H.265+ / H.264+ / microSD 最大256GB
音声・入出力	マイク内蔵 / 音声・アラーム 各1入力1出力
電源・耐衝撃	DC12V / PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ IR照射距離は設置環境、被写体、反射条件等により異なります。
※ Smart Searchは対応するSmart NVRとの組み合わせで利用する機能です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。