

1台で、360°を見渡す。
空間を記録し、声でもつながる。

6MP全方位映像・デワープ・AI解析・双方向通話を1台に。

IPS-NF613

6MP AIフィッシュアイカメラ / デュアルマイク・スピーカー内蔵

360° VIEW

天井設置で空間を全方位撮影

6MP

2560 × 2560 ・ 高解像度

TWO-WAY TALK

デュアルマイク＋スピーカー内蔵



実機写真

防犯から施設運営まで、4つの強み。

01 360°を同時に記録

天井中央付近から、周囲を広範囲に撮影。
旋回せずに複数方向の状況を捉えます。

02 歪み補正で、見やすく表示

デワープでパノラマ・分割表示へ展開。
ePTZで映像内の見たい場所を確認。

03 人数と人の動きを可視化

人物カウント・行列管理・ヒートマップ。
混雑や空間の利用傾向を把握できます。

04 映像を見ながら、双方向通話

2つのマイクとスピーカーを内蔵。
遠隔で現場への連絡・案内に活用。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

全方位の記録を、見やすい映像へ。

魚眼映像をデワープ。複数方向を確認し、必要な場所を切り出して表示。



こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・売場

売場を広範囲に記録。
人数や人の流れを分析。

ロビー・共用空間

周囲の状況を俯瞰。
混雑・行列の把握に活用。

受付・無人拠点

映像と現場の音声を確認。
双方向通話で遠隔案内。

全方位監視を支える、充実の基本性能。

撮影・レンズ	6MP：2560 × 2560 ・ 最大25/30fps / 1.68mm ・ 画角185°
表示・補正	デワープ・パノラマ・2分割 / 4分割 ・ ePTZ / WDR 120dB
夜間・音声	IR最大15m / デュアルマイク・スピーカー・双方向通話
AI・解析	侵入・トリップワイヤー / 人物カウント・行列管理・ヒートマップ
保存・電源	microSD 最大1TB ・ Super AI Coding / DC12V ・ PoE (802.3af)
筐体・寸法	IP67 ・ IK10 / Φ122 × 53.3mm ・ 約0.46kg

※ 360°監視は天井設置時のイメージです。遮蔽物・設置位置により撮影範囲が変わります。図は表示の概念図です。
※ デワープ・AI解析・通話是对应機器と設定が必要です。ePTZは電子的な切り出し・拡大で、機械的な旋回ではありません。
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

360° × デワープ × 双方向通話

IPS-NF613