広く見たい、遠くも見たい。1台で両立できますか？

広く見る。遠くを狙う。画角を最適化。

2.7〜13.5mm電動バリフォーカルを搭載した、AI対応バレット型NWカメラ。
SMD Plusで人物・車両を判別し、誤報を減らします。

IPS-NGN5231-ZOOM

2MP 電動バリフォーカル バレット型 NWカメラ
マイク内蔵・PoE対応

2.7–13.5	電動バリフォーカル（mm）
60m	最大IR照射距離
SMD Plus	人物・車両 AI判別



製品写真：IPS-NGN5231-ZOOM

現場で効く、4つの理由。

01 画角を後から調整できる
水平約108°のワイドから約30°の望遠まで調整可能。

02 人物・車両をAIで判別
SMD Plusと侵入検知・ライン越え検知に対応。

03 夜間・逆光に強い
最大60mのIR・Starlight・120dB WDRを搭載。

04 音声も記録・屋外対応
マイク内蔵。PoE＋IP67で屋外施工にも。

※ AI検知性能は、設置環境・被写体・画角・照明条件・設定等により異なります。

AIが、必要な動きだけを知らせる。

木の揺れや光の変化などによる誤報を減らし、人物・車両の動きに集中します。

POINT 1
動きを検知
画面内の動きをとらえる

POINT 2
AIが判別
人物・車両か
どうかを判断

POINT 3
必要な通知だけ
誤報を減らして効率よく

監視をスマートに
画角も設置後に調整

こんな現場の「困った」に。

駐車場・敷地

**撮りたい場所が
遠く、映りが小さい**

望遠側に寄せて、必要な
大きさで記録。

工場・倉庫

誤報が多く、通知を見なくなった

人物・車両を判別して、
誤報を低減。

建物外周

夜間、照明がほとんどない

最大60mの赤外線で、
夜間も監視。

AI監視に必要な基本性能を、しっかり。

イメージセンサー・解像度	1/2.8インチ CMOS / 1920 × 1080（25/30fps）
レンズ・画角	電動バリフォーカル F1.5 / 対角 約131°～35°
IR照射距離・WDR	最大約60m / 120dB
AI機能	SMD Plus / IVS（人物・車両分類）
映像圧縮・保存	Smart H.265+ / H.264+ / microSD 最大256GB
音声・入出力	マイク内蔵 / 音声・アラーム 各1入力1出力
電源・規格	DC12V / PoE（IEEE 802.3af） / ONVIF S・G・T

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ IR照射距離は設置環境、被写体、反射条件等により異なります。
※ Smart Searchは対応するSmart NVRとの組み合わせで利用する機能です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。