設置後に「向きを変えたい」と思ったことは？

普段は定点監視。
必要なときだけ、見たい方向へ。

4MPカメラにPT機能・AI検知・Smart Dual Light・双方向通話まで搭載。
コストパフォーマンスに優れたネットワークPTカメラです。

IPS-NP411

4MP 2.8mm固定 アイボール型 PT NWカメラ
デュアルライト・双方向通話

4MP	2560 × 1440 高解像度
345°	ワイドなパン操作
30m	Smart Dual Light



製品写真：IPS-NP411

現場で効く、4つの理由。

01 設置後でも向きを変えられる
PT操作で、監視方向を後から変更できます。

02 50ポジションを登録
よく見る方向をプリセット。電源OFF時の位置記憶も。

03 AIが人物・車両を判別
侵入検知・トリップワイヤーに対応。

04 光と音で警告・双方向通話
暖色ライト点滅と音声警告。
PoE・IP66対応。

※ PT操作・AI検知・警告・双方向通話等の機能は、設定条件をご確認ください。

固定カメラの使いやすさに、PTの安心を。

普段は定点で監視し、必要なときだけ見たい方向へ動かせます。

POINT 1
定点で監視
普段は固定カメラとして

POINT 2
向きを変える
必要な時だけPT操作

POINT 3
声をかける
双方向通話で呼びかけ

コスパに優れたPT
必要な機能を凝縮

こんな現場の「困った」に。

店舗・事務所

レイアウト変更で、画角がずれた

PT操作で、設置後も向きを変更。

駐車場・出入口

不審者に、その場で警告したい

暖色ライトと音声で、その場へ警告。

夜間の現場

夜間も効率よく監視したい

Smart Dual Lightで、必要な時だけ照明。

PTカメラに必要な機能を、凝縮。

イメージセンサー・解像度	1/2.8型 CMOS / 2560 × 1440（最大25/30fps）
レンズ・画角	2.8mm 固定焦点 F1.6 / 水平94°
PT・プリセット	チルト0°〜90° / 最大50ポジション
補助光・AI	IR＋暖色光 最大30m / 人物・車両検知・IVS
音声・WDR	双方向通話 / 120dB
電源・消費電力	PoE（802.3af） / 最大12W
防水・寸法	IP66 / 128.4 × Φ127.3mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 動作温度は−30℃〜＋55℃です。
※ 双方向通話の品質は、設置環境、周囲騒音、通信環境等によって異なります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。